

Trzyabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego.
 Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali kwasoodpornej.
 Możliwość montażu natynkowego przy wykorzystaniu obudowy D600B2

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.
 Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu .

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS



DANE TECHNICZNE

- 3 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem
- Podświetlany przycisk wybierania i sztyl na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszek: 96x190x50