

KARTA KATALOGOWA

Media konwerter ULTIMODE M-1G/SFP



Kod: L1301

Media konwerter ULTIMODE M-1G/SFP pozwala na zmianę medium transmisyjnego ze skrętki STP/UTP na światłowód jednomodowy lub wielomodowy.

Cechy szczególne:

- Transmisja Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- Slot SFP (IEEE 802.3z 1000Base-FX)
- Diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia
- Bardzo łatwa instalacja (plug and play)
- W komplecie zasilacz

Opis szczegółowy:

Media konwerter ULTIMODE M-1G/SFP z wymiennymi modułami światłowodowymi pozwala na zmianę medium przewodzącego strumień danych ze standardowej skrętki STP/UTP na kabel światłowodowy poprzez moduł SFP. Media konwerter ULTIMODE M-1G/SFP wyposażony jest w slot SFP co daje możliwość współpracy z wielomodowymi oraz jednomodowymi światłowodami, w zależności od wybranego modułu SFP. Wszystkie parametry transmisji optycznej są uwarunkowane od wybranego modułu SFP. Media konwerter ULTIMODE M-100G/SFP współpracuje z modułami SFP kompatybilnymi ze standardem IEEE 802.3z 1000Base-FX. Media konwerter M-1G/SFP posiada wbudowaną autodetekcję MDI/MDIX, w związku z czym nie wymaga stosowania kabli krosowych oraz automatycznie wykrywa i ustawia prędkość oraz tryb transmisji danych. Działa z mechanizmem "store and forward", który sprawdza poprawność wszystkich odbieranych danych, przez obliczanie sum kontrolnych.

Dane techniczne

Rodzaj towaru			Media konwerter
Marka			ULTIMODE
Nazwa			M-100G/SFP
Interfejs optyczny			
Rodzaj transmisji			slot SFP
Typ światłowodu			jednomodowy, wielomodowy
Prędkość interfejsu optycznego	Mb/s	1000	
Typ złącza interfejsu optycznego			SFP
Zasięg transmisji	km	2, 15, 20, 40	
Interfejs Ethernet			
Port Ethernet	liczba	szt.	1
	prędkość	Mb/s	10/100/1000
	typ złącza		RJ45
Pozostałe			
Diody LED			PWR, 1000M, Link Act, FDX, SD
Zasilacz	napięcie	DC V	5
	wydajność prądowa	A	2
Temperatura pracy		°C	0...+50
Wymiary		mm	97x73x27