

KARTA KATALOGOWA

Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-1172-05 SC/UPC - SC/UPC, simplex, G.657.A2, LSZH, 0,5 m



Kod: L3211172_05

Patchcord ULTIMODE PC-1172-05 to odcinek jednomodowego kabla światłowodowego o długości 0,5 metra zakończony z obu stron złączem SC/UPC.



Cechy szczególne:

- Złącza SC/UPC - SC/UPC
- Długość - 0,5 m
- Włókno jednomodowe G.657.A2
- Powłoka LSZH
- Tłumienie złącza < 0,25 dB (Grade B)
- Tłumienie odbić złącza > 50 dB (Grade 2)

Opis szczegółowy:

Patchcord ULTIMODE PC-1172-05 to odcinek jednomodowego kabla światłowodowego o długości 0,5 metra zakończony z obu stron złączem SC/UPC.

Patchcordsy ULTIMODE wykonywane i testowane są zgodnie z wytycznymi norm Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 613000-3-34 oraz IEC 61300-3-6. Do każdego pigtaila dołączona jest stosowna etykieta potwierdzająca zgodność parametrów (tłumienie wtrąceniowe oraz tłumienie odbić) z klasą definiowaną przez ww. normy. Włókno wyprodukowane zgodnie z rekomendacją ITU-T G.657 (11/2016) lub ITU-T G.652 (11/2016). Klasy tłumienia złączy wg. IEC 61300-3-34 Klasa (Grade) Tłumienie [dB] A < 0,07 średnie < 0,15 max. B < 0,12 średnie < 0,25 max. C < 0,25 średnie < 0,50 max. D < 0,50 średnie < 1,00 max. Klasy złączy - tłumienie odbić (RL) wg. IEC 61300-3-6 Klasa (Grade) Tłumienie odbić (RL) [dB] 1 > 60 (połączone), > 55 (niepołączone) 2 > 45 3 > 35 4 > 26

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Patchcord	
Typ		Simplex	
Typ włókna		jednomodowe	
Typ złącza A		SC/UPC	
Typ złącza B		SC/UPC	
Złącza		SC/UPC - SC/UPC	
Standard włókna		G.657A2	
Marka		ULTIMODE	
Nazwa		PC-1172-05	
Długość		m	0,5
Tłumienność wtrąceniowa (IL)	złącze A	dB	< 0,25 (A)
	złącze B	dB	< 0,25 (B)
Tłumienie odbić (RL)		dB	> 50 (A, B)
Kolor		żółty	