


KARTA KATALOGOWA

Patchcord jednomodowy PC-1272D-1 2xSC/UPC - 2xSC/APC, duplex, G.657.A2, 1 m



Kod: L3221272_1

Patchcord ULTIMODE PC-1272D-1 to odcinek jednomodowego kabla światłowodowego o długości 1 metra zakończony złączami SC/UPC oraz SC/APC.



Cechy szczególne:

- Złącza 2xSC/UPC - 2xSC/APC
- Długość - 1 m
- Włókno jednomodowe G.657.A2
- Powłoka LSZH
- Średnica 2x3 mm
- Tłumienie złącza < 0,25 dB (Grade B)
- Tłumienie odbić złącza > 60 dB (Grade 1), > 45 dB (Grade 2)

Opis szczegółowy:

Patchcord ULTIMODE PC-1272D-1 to odcinek jednomodowego kabla światłowodowego o długości 1 metra zakończony złączami SC/UPC oraz SC/APC.

Patchcord wyprodukowany w oparciu o włókno jednomodowe w standardzie G.657.A2. Standard ten cechuje zmniejszony promień gięcia. Dzięki temu patchcord jest znacznie mniej narażony na uszkodzenia i zwiększone tłumienie wynikające z jego nadmiernego zagięcia. Ma to szczególne znaczenie przy łączeniu światłowodów w małych puszkach, skrzynkach czy szafach (np. częsty przypadek przygnięcia drzwiami patchcordów podłączonych do czołowych paneli światłowodowych). Patchcords z włóknem w standardzie G.657.A2 mogą być stosowane w instalacjach z okablowaniem bazującym na innych standardach (G.657.A1, G652.D).

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Patchcord	
Typ		Duplex	
Typ włókna		jednomodowe	
Typ złącza A		SC/UPC, SC/APC	
Typ złącza B		SC/UPC, SC/APC	
Złącza		SC/UPC - SC/APC	
Standard włókna		G.657A2	
Marka		ULTIMODE	
Nazwa		PC-1272D-1	
Długość		m	1
Tłumienność wtrąceniowa (IL)	złącze A	dB	< 0,25 (A1, A2)
	złącze B	dB	< 0,25 (B1, B2)
Tłumienie odbić (RL)		dB	> 60 (A1, A2), > 45 (B1, B2)
Kolor		żółty	