

# KARTA KATALOGOWA

## Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-272-1 SC/APC, G.657.A2, 2 m



Kod: L34272



Pigtail ULTIMODE PG-272-1 to odcinek jednomodowego kabla światłowodowego o długości 2 metrów zakończony z jednej strony złączem SC/APC. Element służy do zakańczania światłowodowych tras kablowych.

### Cechy szczególne:

- Złącze SC/APC
- Długość - 2 m
- Włókno jednomodowe G.657.A2
- Powłoka LSZH
- Tłumienie < 0,25 dB (Grade B)
- Tłumienie odbić > 60 dB (Grade 1)

### Opis szczegółowy:

Pigtail ULTIMODE PG-272-1 to odcinek jednomodowego kabla światłowodowego o długości 2 metrów zakończony z jednej strony złączem SC/APC. Element służy do zakańczania światłowodowych tras kablowych.

Pigtaile ULTIMODE wykonywane i testowane są zgodnie z wytycznymi norm Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 613000-3-34 oraz IEC 61300-3-6. Do każdego pigtaila dołączona jest stosowna etykieta potwierdzająca zgodność parametrów (tłumienie wtrąceniowe oraz tłumienie odbić) z klasą definiowaną przez ww. normy. Włókno wyprodukowane zgodnie z rekomendacją ITU-T G.657 (11/2016) lub ITU-T G.652 (11/2016). Klasy tłumienia złączy wg 61300-3-34 Klasa (Grade) Tłumienie [dB] A < 0,07 średnie < 0,15 max. B < 0,12 średnie < 0,25 max. C < 0,25 średnie < 0,50 max. D < 0,50 średnie < 1,00 max. Klasy złączy - tłumienie odbić (RL) wg 61300-3-6 Klasa (Grade) Tłumienie odbić (RL) [dB] 1 > 60 (połączone), > 55 (niepołączone) 2 > 45 3 > 35 4 > 26

### Dane techniczne

|                              |          |             |            |
|------------------------------|----------|-------------|------------|
| Rodzaj towaru                |          | Pigtail     |            |
| Typ                          |          | Simplex     |            |
| Typ włókna                   |          | jednomodowe |            |
| Typ złącza A                 |          | SC/APC      |            |
| Standard włókna              |          | G.657A2     |            |
| Marka                        |          | ULTIMODE    |            |
| Nazwa                        |          | PG-272-1    |            |
| Długość                      |          | m           | 2          |
| Tłumienność wtrąceniowa (IL) | złącze A | dB          | < 0,25 (A) |
| Tłumienie odbić (RL)         |          | dB          | > 60       |
| Kolor                        |          | żółty       |            |