

KARTA KATALOGOWA

Włókno rozbiegowe 150 m SC/APC-LC/UPC ULTIMODE FLC-150-SCA-LCU



Kod: L58514

Włókno rozbiegowe przeznaczone do wykonywania pomiarów reflektometrycznych w instalacjach światłowodowych. Pozwala na wyeliminowanie strefy martwej reflektometru na początku odcinka pomiarowego.

Cechy szczególne:

- Włókno jednomodowe G.652D
- Długość: 150 m
- Złącza: SC/APC - LC/UPC
- Funkcjonalna obudowa

Opis szczegółowy:

Włókno rozbiegowe przeznaczone do wykonywania pomiarów reflektometrycznych w instalacjach światłowodowych. Pozwala na wyeliminowanie strefy martwej reflektometru na początku odcinka pomiarowego. Stosowane jako "dobiegówka" pozwala również na prawidłowy pomiar ostatniego złącza w torze optycznym.

Włókno jednomodowe w standardzie G.652D o długości 150 m pozwala na wykonanie pomiarów z krótkimi i średnimi czasami trwania impulsu. Włókno zakończone jest z jednej strony złączem SC/APC, natomiast z drugiej złączem LC/UPC, dzięki czemu stosować je można bez dodatkowych przejściówek z reflektometrem ULTIMODE OR-20-S3S5-iSMV L5830.

Włókno zamknięte jest w funkcjonalnym etui zapewniającym wygodę użytkowania i bezpieczeństwo przyłączy podczas przechowywania i transportu. Wymiary: 110x110x48 mm. Konstrukcja rozbiegówki umożliwia szybką i łatwą wymianę złącza w przyszłości.

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Włókno rozbiegowe	
Włókno	typ	jednomodowe	
	standard	G.652D	
	długość	m	150 + 5...15 m
EIOR	1310 nm	1.466	
	1550 nm	1.467	
Długość przyłączy		m	1,5
Złącze 1		SC/APC	
Złącze 2		LC/UPC	
Rozmiar etui	mm	110 x 110 x 48	