

KARTA KATALOGOWA

Kabel światłowodowy samonośny OPTIX AirFlow S-QOTKSdD 2x9/125 ITU-T G.657A2 (SPAN 80 m)

OPTIX[®]

Kod: L7402



Optix AirFlow S-QOTKSdD to kabel samonośny przeznaczony do zastosowania w systemach FTTx. Możliwość budowy przęseł o długości nawet 80 m.

Cechy szczególne:

- Bardzo wytrzymały
- Zastosowanie: na zewnątrz
- Typ włókien: jednomodowe
- Standard włókien: G.657A2
- Liczba włókien: 2
- Przęsła o długości max. 80 m
- Lekki, wygodny w układaniu

Opis szczegółowy:

Uwaga! Maksymalna długość zamawianego odcinka wynosi 1000 m.

Kabel Optix AirFlow S-QOTKSdD L7402 to uniwersalne (zewnątrzno-wewnętrzne), okrągłe, samonośne kable do zastosowania w systemach FTTx. Lekka konstrukcja i wzmocnienie włóknami aramidowymi (element nośny w instalacjach napowietrznych) powodują, że w oparciu o ten kabel budować można przęsła o długości nawet 80 m. Konstrukcja została zaprojektowana specjalnie zapewniając bardzo dobrą osłonę włókien i dodatkowo umożliwiając łatwe prowadzenie i mocowanie kabla. Użyte włókna G.657A2 dodatkowo umożliwiają zredukowanie promienia gięcia (nawet do 7,5 mm). Kable są przeznaczone do instalacji napowietrznych oraz w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie) i mechanicznymi (zaciąganie).

Dane techniczne

Rodzaj towaru			Kabel światłowodowy
Marka			OPTIX
Nazwa			AirFlow S-QOTKSdD
Typ kabla			zewnątrzny, samonośny
Liczba włókien			2
Włókna	typ	jednomodowe 9/125	
	standard	G.657A2	
	bufor	250 µm	
Klasa CPR			Fca
Materiał powłoki zewnętrznej			PE
Żel hydrofobowy			Nie
Wzmocnienie			włókna aramidowe
Tuba centralna			Nie
Średnica zewnętrzna		mm	3
Maksymalna siła naciągu	dynamiczna	N	800
	statyczna	N	b.d.
Min. promień gięcia	statyczny	mm	30
	instalacyjny	mm	30
Zakres temperatur	pracy	°C	-20...60
	instalacji	°C	b.d.
	przechowywania	°C	b.d.
Długość kabla		m	sprzedaż na metry