

KARTA KATALOGOWA

Kabel światłowodowy uniwersalny DRAKA U-DQ(ZN)BH 4E (4 włókna G.657A1) 2,0 kN



Kod: L76004

Kabel światłowodowy DRAKA U-DQ(ZN)BH to kabel uniwersalny, który może być stosowany przy połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych.



Cechy szczególne:

- Liczba włókien: 4
- Typ włókien: jednomodowe
- Standard włókien: G.657A1
- Możliwość stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
- Powłoka FireBur LSZH
- Odporny na działanie promieni UV
- Maksymalna siła naciągu 2000 N
- Szklane włókna wzmacniające kabel i stanowiące podstawową ochronę antygryzoniową
- Ripcord umożliwiający łatwe rozrywanie zewnętrznej powłoki
- Bardzo wygodny w obróbce
- Klasa CPR: Eca

Opis szczegółowy:

Uwaga! Maksymalna długość kabla przy wysyłce do paczkomatu to 500 m. Realizacja dłuższych odcinków możliwa jest przy wysyłce kurierem.

Kabel światłowodowy DRAKA U-DQ(ZN)BH 4E to kabel uniwersalny, który może być stosowany przy połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych. Włókna jednomodowe umieszczone są w tubie centralnej wypełnionej żel. Żel wypełniający tubę stanowi warstwę ochronną dla włókien światłowodowych, amortyzując przemieszczanie się włókien przy ruchach kabla oraz zabezpieczając włókna przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Zastosowane w konstrukcji kabla włókna szklane mają na celu zabezpieczenie tuby centralnej z włóknami światłowodowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz gryzoniami.

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Kabel światłowodowy	
Marka		DRAKA	
Nazwa		A-DQ(ZN)BH	
Typ kabla		uniwersalny	
Liczba włókien		4	
Włókna	typ	jednomodowe 9/125	
	standard	G.657A1	
	bufor	250 µm	
Przenikanie wody	metoda F5B	brak przenikania	
Klasa CPR		Eca	
Materiał powłoki zewnętrznej		LSZH	
Żel hydrofobowy		Tak	
Powłoka antygryzoniowa		Tak - podstawowa (w. szklane)	
Wzmocnienie		włókna szklane	
Tuba centralna		Tak	
Średnica zewnętrzna		mm	5,8
Średnica tuby centralnej		mm	2,8
Maksymalna siła naciągu	dynamiczna	N	2000
	statyczna	N	750
Min. promień gięcia	statyczny	mm	60
	instalacyjny	mm	116
Zakres temperatur	pracy	°C	-30...60
	instalacji	°C	-30...40
	przechowywania	°C	-40...60
Masa		kg/km	40
Długość kabla		m	sprzedaż na metry