

KARTA KATALOGOWA

Mufa światłowodowa GP62DW-1 max. 16 spawów, 8 adapterów SC



Kod: L54016

Przełącznica ścienna GP62DW-1 pozwala na łatwe zarządzanie włókna światłowodowymi (do 16 włókien w zależności od zamontowanych adapterów).

Cechy szczególne:

- 3 porty wejścia/wyjścia
- Kasetka na 16 spawów
- Miejsce na montaż 8 adapterów typu SC simplex
- Montaż ścienny

Opis szczegółowy:

Przełącznica ścienna GP62DW-1 pozwala na łatwe zarządzanie włókna światłowodowymi (do 12 włókien w zależności od zamontowanych adapterów). Otwory znajdujące się wewnątrz przełącznicy przystosowane są do instalowania adapterów o standardzie SC simplex lub LC duplex. Kasetka spawów pomieści maksymalnie 12 spawów termicznych.

Mufa doskonale nadaje się do realizacji zakończeń kabli 8-mio, 12-to oraz 16-to włóknowych. 3 porty wejść/wyjść pozwalają na elastyczne zarządzanie okablowaniem i realizację połączeń w różnych scenariuszach.

Przełącznica przeznaczona jest do montażu ściennego w miejscu zakończenia linii kabla światłowodowego. Znajduje zastosowanie w instalacjach wewnętrznej sieci światłowodowej tj. w blokach mieszkalnych, biurach, magazynach.

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Mufa
Producent		ULTIMODE
Nazwa		GP62DW-1
Stopień ochrony		IP57
Montaż	do słupa	nie
	do ściany	tak
Kolor		biały
Liczba portów wlotu/wylotu	szt.	3
Średnica portu wlotu/wylotu	mm	12
Pojemność tacki spawów	szt.	16
Tacki spawów w komplecie	szt.	1
Maksymalna liczba spawów	szt.	16
Panel krosowniczy		Tak
Pojemność panelu krosowniczego (złącza SC simplex)	szt.	8
Zamek z kluczykiem		Nie
Wymiary	mm	220 x 180 x 50
Masa	kg	0,5