

# KARTA KATALOGOWA

## Mufa światłowodowa przelotowa Tracom Tycon Inline h25 (max. 12J)



Kod: L56022

Mufa światłowodowa Tracom Tycon Inline h25 wyposażona jest w 4 porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony połączeń kabli światłowodowych.

### Cechy szczególne:

- 4 porty wlotu/wylotu
- 2 kasety spawów (max. 12 spawów każda)
- Płaska i kompaktowa

### Opis szczegółowy:

Tycon INLINE H25 jest mufą przelotową/poziomą (horyzontalną) wyposażoną w 4 porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony połączeń kabli światłowodowych oraz ewentualnych odgałęzień włókien. Materiał tworzący obudowę wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne. Płaska i kompaktowa konstrukcja mufy pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwia tacka światłowodowa na 12 spawów. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

### Dane techniczne

|                             |           |                  |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| Rodzaj towaru               |           | Mufa             |
| Producent                   |           | TRACOM           |
| Nazwa                       |           | Tycon Inline H25 |
| Stopień ochrony             |           | IP65             |
| Montaż                      | do słupa  | nie              |
|                             | do ściany | tak              |
| Kolor                       |           | czarny           |
| Liczba portów wlotu/wylotu  | szt.      | 4                |
| Liczba portów abonenckich   | szt.      | 0                |
| Średnica portu wlotu/wylotu | mm        | 17               |
| Pojemność tacki spawów      | szt.      | 12               |
| Tacki spawów w komplecie    | szt.      | 2                |
| Maksymalna liczba spawów    | szt.      | 24               |
| Panel krosowniczy           |           | Nie              |
| Zamek z kluczykiem          |           | Nie              |
| Wymiary                     | mm        | 350 x 152 x 92   |
| Masa                        | kg        | 1,5              |