

Głośnomówiący – słuchawkowy monitor wideodomofonu z pamięcią zdjęć osób odwiedzających
 Monitor wyposażony jest w 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD
 Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery
 System można rozbudować o dodatkowe 3 dowolnie wybrane monitory lub unifony
 Możliwe prowadzenie rozmowy przez głośnik lub słuchawkę
 Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
 Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
 Dotykowy, podświetlany panel sterowania.
 Menu ekranowe w 8 językach

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

vidos.info.pl



DANE TECHNICZNE

- Monitor głośnomówiący z dodatkową słuchawką
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Pamięć 100 zdjęć (zapis na wewnętrznym dysku flash)
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 282x135x23mm



sterowanie
rygłem



obsługa
2 wejść



interkom



podgląd



dotykowy
panel



kamera CCTV



pamięć
obrazów



sterowanie
aut. bramowym



przekątna
ekranu



14,5
Volt
zasilanie