

Nice

MyBell

Panel rozmówny

Wkrótce w sprzedaży

MyBell 2-żyłowy domofon zewnętrzny z jednym przyciskiem

Zewnętrzny wideodomofon MyBell jest idealnym rozwiązaniem do kontroli dostępu w środowiskach mieszkalnych i komercyjnych. To zaawansowane urządzenie umożliwia monitorowanie i zarządzanie wejściami, potwierdzając tożsamość odwiedzających werbalnie i wizualnie bezpośrednio z poziomu smartfona.

- **Wytrzymała konstrukcja:** Trwała obudowa z certyfikatem IP65, odpowiednia do użytku na zewnątrz.
- **Jakość wideo i dźwięku:** Szerokokątna kamera o kącie widzenia 123° z 2-megapikse-lowym sensorem CMOS oraz białymi diodami LED do nocnego widzenia. Dwukierunkowa komunikacja audio z redukcją echa.
- **Integracja:** Obsługuje protokoły SIP i ONVIF, kompatybilny z czytnikami kart RF.
- **Bezpieczeństwo:** Alarm antywłamaniowy i czujnik światła dla automatycznego trybu nocnego. Gniazdo karty TF do zapisu logów dostępu.
- **Instalacja i konserwacja:** Montaż naścienny, zasilanie za pomocą 2-żyłowego okablowania.

Dodatkowe atuty:

- **Zaawansowana komunikacja:** Obsługa wielu protokołów sieciowych zapewnia niezawodną łączność.
- **Odporność na działanie temperatury:** Działa w zakresie temperatur od -40°C do +60°C.



Kod		cena netto	cena brutto
MB2-W1BSTAT	zewnątrzny, 2-żyłowy wideodomofon MyBell z 1 przyciskiem	830,00	1 020,90



		cena netto	cena brutto
MB2-W1B0WC0V	osłona przeciwdeszczowa do montażu naściennego dla domofonu MyBell 2-Wire z jednym przyciskiem	230,00	282,90

Parametry	MB2-W1BSTAT
Rozdzielczość obrazu	Max. 2MP Full HD 1080p
Zakres widoczności	123° (H) / 69° (V)
Czytnik kart zbliżeniowych	Tak, 13.56 KHz
Komunikacja dwukierunkowa	Tak, z redukcją szumów
Tryb nocny	Tak, Białe LED
Klasa IP	P65
Wyjścia przekąźnikowe	1
Kopia zapasowa	microSD
Obsługa Wiegand	Tak
Zasilanie	2-żyłowe z monitora wewnętrznego
Wymiary	146x70x23mm
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C