

## MMX-602/SW, 6-kanalowy mikser mikrofonowo/liniowy



### 6-kanalowy mikser mikrofonowo/liniowy

- 6 liniowych wejść stereo, 6 symetrycznych wejść mikrofonowych mono, przełączanych
- Regulowana automatyczna funkcja talkover (-12dB), przełączana dla kanału 1 lub 1+2
- Regulatory balansu dla kanałów wejściowych stereo
- 3-punktowy korektor
- Zasilanie phantom 12V (wyłączane)
- Wskaźnik poziomu i szczytu
- Wyjście master, wyjście nagrywania
- Przełączane wyjście mono/stereo
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U

Parametry techniczne	
Kanały wejściowe	6
Ilość wejść mix/mono	6
Ilość wejść stereo	6
Wejście mikrofonowe	1mV/6.6k $\Omega$ , 6 x 3-pinowy XLR, sym.
Wejście liniowe	100mV/10k $\Omega$ , 6 x RCA L/R
Wyjście master	1V/600 $\Omega$ , 1 x RCA L/R 1 x 3-pinowy XLR L/R, sym.
Wyjście record	310mV/600 $\Omega$ , 1 x RCA L/R
Słuchawki	> 8 $\Omega$ , 1 x 6.3mm
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	0.1 %
Stosunek S/N	62dB, nieważony
Korektor basy	$\pm$ 12dB/50Hz
Korektor średnie	$\pm$ 12dB/1kHz
Korektor wysokie	$\pm$ 12dB/10kHz
Talkover	-12dB, manualny
Zasilanie	230V~/50Hz/12VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	12 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	47 mm
Głębokość	208 mm
Wysokość (U)	1
Waga	2.8 kg
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.225 x 0.09 x 0.53 m
Waga brutto	3.76 kg

Parametry techniczne	
Waga netto	2.985 kg