

MyEyeDome Lite

Kompaktowa kamera IP wysokiej rozdzielczości uniwersalnego zastosowania

WSPÓŁPRACUJE Z CENTRALAMI NICE:

Yubii Home

Yubii Home Pro

Home Center 3

Home Center 3 Lite

DZIAŁA TEŻ BEZ CENTRALI:

Urządzenie Autonomiczne



Yubii

IP



ROZDZIELCZOŚĆ

WBUĐOWANY

MIKROFON

TRYB NOCNY

STOPIEŃ OCHRONY



PFA130-E

Puszka montażowa



PFA13-A

Puszka montażowa



PFB205W-E

Adapter ścienny

DOSTĘPNE AKCESORIA

Kamera	1/4" 5MP CMOS
Przetwornik	5Mpx, 2880 (H) x 1620 (V) pikseli
Rozdzielczość	128MB / 16MB
Pamięć RAM / ROM	Progresywny
System skanowania	Automatyczna / ręczna, 1/3 - 1/10000s
Mgławka	>56dB
Stosunek sygnału do szumu	0.03 Lux/F1.0 (Kolor, 30 IRE) 0.003 Lux/F1.0 (BW, 30 IRE) 0 Lux / LED włącz
Minimalne oświetlenie	1 dioda IR LED (podczuwani)
Oświetlacz	IR, 30m
Zasięg oświetlenia	Automatyczna / ręczna
Kontrola oświetlacz	Panorama: 0° - 360° Nachylenie: 0° - 78° Obrót: 0° - 360°
Regulacja położenia	
Obiektyw	
Stabilizacyjny	
Montaż	M12
Opisowa	2,8mm (F2.0)
Kąt widzenia	Szerokość 106° , Wysokość 56° , Przekątna 125°
Tryb przesłony	Stały
Tryb Makro (ostrość od)	0,8m
Zasięg DORI:	Detekcja: 56,0m , Obserwacja: 22,4m , Rozpoznanie: 11,2m , Identyfikacja: 5,6m

Obraz	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG (strumień pomocniczy)
Kompresja wideo	Tak (H.265+ / H.264+)
Smart Kodex	2
Jednoczesna liczba strumieni wideo	
Rozdzielczość przetwarzania	5Mpx (2880x1620) / 4Mpx (2688x1520) / 4Mpx (2560x1440) / 3Mpx (2048x1536) / 3Mpx (2304x1280) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 3Mpx (1920x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x460) / VGA (640x480) / CIF (352x288) / 352x240
Prędkość / rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	5Mpx - 2880x1620 (1 - 20kl/s)
Prędkość / rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	4Mpx - 2688x1520 (1 - 2530kl/s) D1 - 704x576 (1 - 25kl/s) D1 - 704x480 (1 - 30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	Zmienna (VBR) / stała (CBR)
Prędkość transmisji	32Kbps - 6144Kbps (H.264) 12Kbps - 6144Kbps (H.265)
Dźwięk / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kompensacja tła	BLG / HLG / DWDR
Kontrola zmniejszenia	Automatyczna
Redukcja szumów	3D NR
Balans biał	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Detekcja ruchu	Włącz / wyłącz (4 obszary)
Strzeła prywatności	Włącz / wyłącz (8 obszarów)
Oczyszczanie zanieczyszczenia (PoI)	Włącz / wyłącz (4 obszary)
Obrót obrazu	0° , 90° , 180° , 270° (wsparcie 90° , 270° dla rozdzielczości 2688x1520 i niższej)
Lustrzane odbicie	Tak

MyEyeDome Lite to uniwersalna, kompaktowa kamera IP stworzona z myślą o spełnieniu typowych, codziennych potrzeb w Twoim domu.

- Dzięki MyEyeDome Lite możesz:
 - na żywo obserwować monitorowany obszar w wysokiej rozdzielczości 5 Mpx również w nocy dzięki diodom IR o zasięgu do 30m w połączeniu z rejestratorem MyEyeRecorder możesz archiwizować nagrane materiały
 - aktywnie monitorować głosowo miejsce, w którym kamera jest zainstalowana, dzięki wbudowanemu mikrofonowi
 - dzięki kompaktowym rozmiarom można zainstalować ją w miejscach trudno dostępnych.

Pelnia możliwości dzięki kompatybilności z ekosystemem Yubii

Kamera MyEyeDome Lite poza byciem niezależnym urządzeniem posiadającym możliwość pracy autonomicznej posiada unikającą możliwość stania się częścią ekosystemu Yubii.

Po dodaniu do centrali Yubii Home użytkownik może według potrzeb wykorzystac detekcję ruchu oraz anysabotazowy czujnik naglej zmiany obrazu jako czynniki uruchamiające scenariusze i automatyzacje.

To połączenie sprawia, że Twój system zyskuje rzeczywiste „oczy” i jest naturalnym elementem jego rozbudowy.



Twój dom
w Twoich rękach

Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
MYEYEDOMELITE	Kamera IP 4 MPx typu dome, zewnętrzna/wewnętrzna	430,00	528,90
SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
Zasilanie	DC 48V / 53V, 1,25A / 1,138A (zasilacz w zestawie)		
Pobór mocy	NVR: ≤10W (bez HDD)		
Wentylator	Podstawowy: 2,1W (12V DC), 2,5W (PoE) Maks. 6,1W (12V DC), 4,5W (PoE)		
Wilgotność	0 - 95% (bez kondensacji)		
Temperatura otoczenia	-40°C - +60°C		
Temperatura pracy	-40°C - +60°C		
Waga	320g		
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	ø94x85,6mm		