

The Nice logo consists of a solid blue square with the word "Nice" in white, sans-serif font centered within it.

Nice



Kamery i wideorejestratory Nice

Wewnętrzne i zewnętrzne kamery,
rejestratory oraz akcesoria



Spis treści

Kamery Nice	4
MyEyeBullet Lite	4
MyEyeBullet	6
MyEyeDome Lite	8
MyEyeDome	10
Sieciowe Rejestratory Video	12
MyEyeVideoRecorder Lite	12
MyEyeVideoRecorder	14
Akcesoria	16
Zestawy	17

Nice

MyEyeBullet Lite

Kamera IP wysokiej rozdzielczości
z bezprzewodową transmisją obrazu

WSPÓŁPRACUJE Z CENTRALAMI NICE:

Yubii Home

Yubii Home Pro

Home Center 3

Home Center 3 Lite

DZIAŁA TEŻ BEZ CENTRALI:

Urządzenie
Autonomiczne

4MPx

ROZDZIELCZOŚĆ



WiFi



DWUKIERUNKOWE
AUDIO

IR 30m

TRYB NOCNY

IP67

STOPIEŃ OCHRONY

DOSTĘPNE AKCESORIA



PFA134
Puszka montażowa



PFA152-E
Adapter słupowy



Yubii

IP

MyEyeBullet Lite to uniwersalna, bezprzewodowa kamera IP stworzona z myślą o spełnieniu typowych, codziennych potrzeb w Twoim domu.

Dzięki MyEyeBullet Lite możesz:

- na żywo obserwować monitorowany obszar
- w połączeniu z rejestratorem MyEyeRecorder lub kartą SD możesz archiwizować nagrany materiał
- komunikować się z osobami w pobliżu miejsca instalacji (wbudowany głośnik oraz mikrofon)
- dzięki wbudowanemu WiFi można zainstalować kamerę w miejscu bez wyprowadzonych przewodów - wystarczy sam zasilacz (dołączony do kamery).

Pełnia możliwości dzięki kompatybilności z ekosystemem Yubii

Kamera MyEyeBullet Lite poza byciem niezależnym urządzeniem posiadającym możliwość pracy autonomicznej, posiada unikalną możliwość stania się częścią ekosystemu Yubii.

Po dodaniu do centrali Yubii Home użytkownik może według potrzeb wykorzystać detekcję ruchu oraz antysabotażowy czujnik nagłej zmiany obrazu, jako czynniki uruchamiające scenariusze i automatyzacje.

To połączenie sprawia, że Twój system zyskuje rzeczywiste „oczy” i jest naturalnym elementem jego rozbudowy.



Twój dom
w Twoich rękach



Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
MYEYEBULLETLITE	Kamera IP 4 MPx typu bullet z wbudowanym WiFi, zewnętrzna / wewnętrzna	365,00	448,95

Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	Podstawowy, 2,1W (12V DC) Maks. 6,1W (12V DC)
Wilgotność	0 - 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-30C - +50C
Temperatura pracy	-30C - +50C
Waga	350g
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	180 mm x 83.3 mm x 114.8 mm

Kamera

Przetwornik	1/3" 4MP image sensor, HD CMOS
Rozdzielczość	4Mpx, 2560(h) x 1440(V) pikseli
Pamięć RAM / ROM	64MB / 16MB
System skanowania	Progresywny
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3 - 1/100000s
Stosunek sygnału do szumu	>56dB
Minimalne oświetlenie	,03 Lux/F2,0 (Kolor, 30 IRE) 0,003 Lux/F2,0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR wł.)
Oświetlacz	1 dioda IR LED (podczerwień)
Zasięg oświetlenia	IR: 30m
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Regulacja położenia	Panorama 0 - 360 Nachylenie 0-90 Obrót 0-360

Obiektyw

Rodzaj	Stałoogniskowy
Montaż	M12
Ogniskowa	2,8mm (F2,0)
Kąt widzenia	Szerokość 90, Wysokość 50, Przekątna 107
Tryb przesłony	Stały
Tryb Makro (ostrość od)	1,0m
Zasięgi DORI:	Detekcja: 68,0m, Obserwacja: 27,2m, Rozpoznawanie 13,6m, Identyfikacja 6,8m

Obraz

Kompresja wideo	H.256 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (strumień pomocniczy)
Rozdzielczość	Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2
Rozdzielczość przetwarzania	4Mpx (2688x 1520) / 3,6MPx (2560x1440) / 3MPx (2304x1296) 1080p - 2Mpx (1920 x 1080) / 720p - 1MPx (1280 x 720)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	PAL: 20kl/s @ 4MPx NTSC: 25kl/s @ 4MPx
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	PAL: 20kl/s @ D1 NTSC: 30kl/s @ D1
Kontrola szybkości transmisji	Zmienna (VBR) / stała (CBR)
Szybkość transmisji	24Kbps - 4096Kbps (H.264) 9Kbps - 4096Kbps (H.265)
Dzień / Noc	1 dioda IR LED (podczerwień)
Kompensacja tła	BLC / DWDR
Kontrola wzmonienia	Automatyczna
Redukcja szumów	3D NR
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne zewnętrzne / ręczny / region
Detekcja ruchu	Wł. / Wyt. (4 obszary, prostokąty)
Obrót obrazu	0, 90, 180, 270 (wsarcie 90, 270 dla rozdzielczości 2688x1520 i niższej)
Lustrzane odbicie	Tak

Alarm

Wyzwalacz zdarzenia alarmowego	Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalie napięcia, przekroczenie linii, wtargnięcie, SMD, wyjątek bezpieczeństwa
--------------------------------	--

Audio

Kompresja	G.711a / G.711Mu
Mikrofon	Tak (wbudowany)
Głośnik	Tak (wbudowany)
Dwukierunkowa transmisja audio	Tak, mikrofon + głośnik

Interfejs

Ethernet	1x RJ45 10/100Mbps Base-T
Zasilanie DC 12V	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Inteligentne wyszukiwanie	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB

Sieci

Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G
Zasięg WiFi	Do 150m w terenie otwartym (w zależności od faktycznego miejsca i środowiska montażu)
Obsługiwane protokoły	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP,
Cyber bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja
SDK i API	Tak
Kompatybilność	ONVIF (Profil S, Profil T), CGI, P2P
Użytkownicy online	6 użytkowników (całkowita przepustowość 36 M)
Archiwizacja sieciowa	NAS / FTP / SFTP / karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox
Zdalne sterowanie	Yubii App Android/iOS, Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS,

Nice

MyEyeBullet

Kamera IP wysokiej rozdzielczości z zaawansowaną analityką obrazu

WSPÓŁPRACUJE Z CENTRALAMI NICE:

Yubii Home

Yubii Home Pro

Home Center 3

Home Center 3 Lite

DZIAŁA TEŻ BEZ CENTRALI:

Urządzenie
Autonomiczne

5MPx

ROZDZIELCZOŚĆ

IVS

INTELIĞENTNA
ANALIZA
OBRAZU




ODSTRASZANIE
INTRUZÓW



KOLOR 24/7

IP67


STOPIEŃ OCHRONY



Yubii

IP


DOSTĘPNE AKCESORIA



PFA120-E
Puszka montażowa



PFA152-E
Adapter słupowy



PFA151
Adapter narożnikowy

MyEyeBullet to kamera IP najnowszej generacji przeznaczona do aktywnego monitoringu obszarów wymagających szczególnej uwagi.

Dzięki MyEyeBullet możesz:

- na żywo obserwować monitorowany obszar w wysokiej rozdzielczości 5 Mpx w pełnym kolorze zarówno za dnia jak i w nocy w połączeniu z rejestratorem MyEyeRecorder lub kartą SD możesz archiwizować nagrany materiał
- komunikować się z osobami w pobliżu miejsca instalacji (wbudowany głośnik oraz mikrofon)
- odstraszać potencjalnych intruzów dzięki syrenie świetlno-dźwiękowej
- zminimalizować liczbę fałszywych alarmów (SMD - Smart Motion Detection)

Pełnia możliwości dzięki kompatybilności z ekosystemem Yubii

Kamera MyEyeBullet poza byciem niezależnym urządzeniem posiadającym możliwość pracy autonomicznej posiada unikalną możliwość stania się częścią ekosystemu Yubii.

Po dodaniu do centrali Yubii Home użytkownik może, według potrzeb wykorzystać detekcję ruchu (zarówno standardową jak i AI) jako czynniki uruchamiające scenariusze, jak i korzystać do woli z wbudowanej syreny czy świateł jako aktorów w scenach.

To połączenie sprawia, że Twój system zyskuje rzeczywiste „oczy” i jest naturalnym elementem jego rozbudowy.



Twój dom
w Twoich rękach

Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
MYEYEBULLET	Kamera IP 5 MPx typu bullet z inteligentną analityką obrazu, zewnętrzna/wewnętrzna.	1 100,00	1 353,00

Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	DC 12V (±30%) PoE DC 48V (802.3af)
Pobór mocy	Podstawowy: 2,4W (12V DC), 3,1W (PoE) Maks. 7,9W (12V DC), 9,7W (PoE) - H.265
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Waga	1kg
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	94,4 x 288,4 x 84,7mm

Kamera	
Przetwornik	1/2,7" 5MP, HD CMOS
Rozdzielczość	5Mpx, 2592 (H) x 1944 (V) pikseli
Pamięć RAM / ROM	512MB / 128MB
System skanowania	Progresywny
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
Stosunek sygnału do szumu	>56dB
Minimalne oświetlenie	0,003 Lux/F1,0 (Kolor, 30 IRE) 0,0003 Lux/F1,0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR / LED wł.)
Oświetlacz	2 diody IR LED (podczerwień) 2 diody LED światła białego (ciepłe)
Zasięg oświetlenia	IR: 30m LED: 30m
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Illuminators)	Smart Illumination: Kamera działa w oparciu o oświetlacz IR. W przypadku wykrycia obiektu w kontrolowanej strefie oświetlacz przełącza się na diodę LED światła białego. Tryb IR: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem IR.
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 90° Obrót: 0° ~ 360°

Obiektyw	
Rodzaj	1/2,7" 5MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
Montaż	M12
Ogniskowa	2,8mm (F1,0)
Kąt widzenia	Szerokość 97° , Wysokość 70° , Przekątna 128°
Tryb przesłony	Stały
Tryb Makro (ostrość od)	1,5m
Zasięgi DORI:	Detekcja:66,0m , Obserwacja: 26,4m, Rozpoznanie: 13,2m, Identyfikacja: 6,6m

Sieci	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
Cyber bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja
SDK i API	Tak
Obsługa	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milestone, P2P
Samoadaptacja sceny (SSA)	Tak
Użytkownicy online	20 użytkowników (całkowita przepustowość 72M)
Archiwizacja sieciowa	NAS / FTP / SFTP / karta microSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE: IE8 i nowsze wersje Chrome Firefox
Zdalne sterowanie	Yubii Home iOS/Android, Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu
Mikrofon	Tak (wbudowany)
Głośnik	Tak (wbudowany)
Dwukierunkowa transmisja audio	Tak, mikrofon + głośnik

Alarm	
Wyzwalacz alarmu	Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie lini, wtargnięcie, SMD, wyjątek bezpieczeństwa

Funkcje sztucznej inteligencji	
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wykrycie intruza (wsparcie klasyfikacji i dokładnego wykrywania pojazdów i ludzi)
SMD 3,0	Klasyfikacja (człowiek / pojazd), filtr fałszywych alarmów (>1%) Zwiększona odległość wykrywania
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń

Aktywne odstraszenie	
Światło ostrzegawcze (odstraszające)	1 dioda LED (kolor czerwono), 1 dioda LED (niebieska)Tryb pracy: migotanie kolorem przemiennym Regulacja częstotliwości migotania (3 poziomy - Low / Medium / High), regulacja czasy trwania (5s ~ 30s)
Ostrzeganie (odstraszanie) dźwiękowe	Wybór jednej z 10 komend słownych lub 1 alarmu dźwiękowego Możliwość wgrania własnego pliku audio (.pcm, .wav2, .mp3, .acc) o rozmiarze mniejszym niż 1MB i częstotliwości próbkowania 8kHz, mono, 16bit.
Wgrane komendy słowne	Danger no climbing / Danger zone keep away / Deep water be cautious / No parking here / Private land no entry / Sidewalk only no vehicles / Valuables Don't touch / Vehicle lane only no pedestrians / Warning zone keep off / You are under surveillance
Dwukierunkowa transmisja audio	Tak, mikrofon + głośnik (pomiędzy punktem sterowania, a kamerą TiOC)
Powiadomienie w czasie rzeczywistym	Powiadomienie Push o alarmie na smartfon / Uzbrajanie i rozbrajanie jednym dotknięciem (łatwa obsługa)
Realizacja poprzez wejścia alarmowe	Tak

Obraz	
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (wspierany tylko dla strumienia pomocniczego)
Smart Kodek	Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	5Mpx (2592x1944) / 4 Mpx (2688x1520 / 2560x1440) / 3Mpx (2304x1296) 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480)CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	5Mpx (1 ~ 20kl/s) 4Mpx - 2688x1520 (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 - 704x576 (1 ~ 25kl/s) D1 - 704x480 (1 ~ 30kl/s) 1280x1080 (1 ~ 25/30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Prędkość transmisji	3Kbps ~ 20480Kbps (H.264), 3Kbps ~ 20480Kbps (H.265)
Dzień / Noc	1 dioda IR LED (podczerwień)
Kompensacja tła	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmonienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
BLC HLC Intelignetne oświetlenie	Wsparcie Wsparcie Wsparcie
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Redukcja szumów	3D NR
Strefa prywatności	Wł. / wyl. (8 obszarów)
Detekcja ruchu	Wł. / wyl. (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (RoI)	Wł. / wyl. (4 obszary)
Cyfrowy defog	Tak
Lustrzane odbicie	Wsparcie
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2688x1520 i niższej)

Nice

MyEyeDome Lite

Kompaktowa kamera IP wysokiej rozdzielczości uniwersalnego zastosowania

WSPÓŁPRACUJE Z CENTRALAMI NICE:

Yubii[®] Home

Yubii[®] Home Pro

Home Center 3

Home Center 3 Lite

DZIAŁA TEŻ BEZ CENTRALI:

Urządzenie
Autonomiczne

5MPx

ROZDZIELCZOŚĆ



WBUDOWANY
MIKROFON


IR 30m

TRYB NOCNY

IP67

STOPIEŃ OCHRONY

DOSTĘPNE AKCESORIA



PFA130-E
Puszka montażowa



PFA13-A
Puszka monażowa




PFB205W-E
Adapter ścienny



Yubii

IP



MyEyeDome Lite to uniwersalna, kompaktowa kamera IP stworzona z myślą o spełnieniu typowych, codziennych potrzeb w Twoim domu.

Dzięki MyEyeDome Lite możesz:

- na żywo obserwować monitorowany obszar w wysokiej rozdzielczości 5 Mpx również w nocy dzięki diodom IR o zasięgu do 30m w połączeniu z rejestratorem MyEyeRecorder możesz archiwizować nagrany materiał
- aktywnie monitorować głosowo miejsce, w którym kamera jest zainstalowana, dzięki wbudowanemu mikrofonowi
- dzięki kompaktowym rozmiarom można zainstalować ją w miejscach trudno dostępnych.

Pełnia możliwości dzięki kompatybilności z ekosystemem Yubii

Kamera MyEyeDome Lite poza byciem niezależnym urządzeniem posiadającym możliwość pracy autonomicznej posiada unikalną możliwość stania się częścią ekosystemu Yubii.

Po dodaniu do centrali Yubii Home użytkownik może według potrzeb wykorzystać detekcję ruchu oraz antysabotażowy czujnik nagłej zmiany obrazu jako czynniki uruchamiające scenariusze i automatyzacje.

To połączenie sprawia, że Twój system zyskuje rzeczywiste „oczy” i jest naturalnym elementem jego rozbudowy.



Twój dom
w Twoich rękach

Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
MYEYEDOMELITE	Kamera IP 4 MPx typu dome, zewnętrzna/wewnętrzna	430,00	528,90

SPECYFIKACJA TECHNICZA

Zasilanie	DC 48V / 53V, 1.25A / 1.138A (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy	NVR: ≤10W (bez HDD)
Wentylator	Podstawowy: 2,1W (12V DC), 2.5W (PoE) Maks. 6,1W (12V DC), 4.5W (PoE)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Waga	320g
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	ø94x85.6mm

Kamera	
Przetwornik	½,7" 5MP CMOS
Rozdzielczość	5Mpx, 2880 (H) x 1620 (V) pikseli
Pamięć RAM / ROM	128MB / 16MB
System skanowania	Progresywny
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
Stosunek sygnału do szumu	>56dB
Minimalne oświetlenie	0,03 Lux/F1,0 (Kolor, 30 IRE) 0,003 Lux/F1,0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR / LED wł.)
Oświetlacz	1 dioda IR LED (podczerwień)
Zasięg oświetlenia	IR: 30m
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 78° Obrót: 0° ~ 360°

Obiektyw	
Rodzaj	Stałogniskowy
Montaż	M12
Ogniskowa	2,8mm (F2,0)
Kąt widzenia	Szerokość 106° , Wysokość 56° , Przekątna 125°
Tryb przestony	Stały
Tryb Makro (ostrość od)	0.8m
Zasięgi DORI:	Detekcja: 56,0m , Obserwacja: 22,4m, Rozpoznanie: 11,2m, Identyfikacja: 5,6m

Obraz	
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek	Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2
Rozdzielczość przetwarzania	5Mpx (2880x1620) / 4Mpx (2688x1520) / 4Mpx (2560x1440) / 3Mpx (2048x1536) / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	5Mpx - 2880x1620 (1 ~ 20kl/s) 4Mpx - 2688x1520 (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	D1 - 704x576 (1 ~ 25kl/s) D1 - 704x480 (1 ~ 30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	Zmienna (VBR) / stała (CBR)
Prędkość transmisji	32Kbps ~ 6144Kbps (H.264) 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Kontrola wzmożenia	Automatyczna
Redukcja szumów	3D NR
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Detekcja ruchu	Wł. / wyl. (4 obszary, prostokąty)
Strefa prywatności	Wł. / wyl. (8 obszarów)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wyl. (4 obszary)
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2688x1520 i niższej)
Lustrzane odbicie	Tak

Audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / G.726 / PCM
Mikrofon	Tak (wbudowany)

Alarm	
Wyzwalacz zdarzenia alarmowego	Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp

Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100Mbps Base-T
Zasilanie DC 12V	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast
Cyber bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, zaufana aktualizacja
SDK i API	Tak
Kompatybilność	ONVIF (Profil S, Profil T), CGI, Genetec, Milestone, P2P
Użytkownicy online	6 użytkowników (całkowita przepustowość 48M)
Archiwizacja sieciowa	FTP
Obsługa przez przeglądarka www	IE, Chrome, Firefox
Zdalne sterowanie	Yubii App Android/iOS, Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Nice

MyEyeDome

Kamera IP wysokiej rozdzielczości z zaawansowaną analityką obrazu

WSPÓŁPRACUJE Z CENTRALAMI NICE:

Yubii Home

Yubii Home Pro

Home Center 3

Home Center 3 Lite

DZIAŁA TEŻ BEZ CENTRALI:

Urządzenie
Autonomiczne



Yubii

IP

5MPx

ROZDZIELCZOŚĆ

IVS

INTELEKTNA
ANALIZA
OBRAZU




ODSTRASZANIE
INTRUZÓW



KOLOR 24/7

IP67

STOPIEŃ OCHRONY



DOSTĘPNE AKCESORIA



PFA137
Puszka montażowa



PFB203W
Adapter ścienny



PFB305W
Uchwyt ścienny

PFA 109

MyEyeDome to kamera IP najnowszej generacji przeznaczona do aktywnego monitoringu obszarów wymagających szczególnej uwagi w najlepszej możliwej jakości.

Dzięki MyEyeDome możesz:

- na żywo obserwować monitorowany obszar w wysokiej rozdzielczości 5 Mpx w pełnym kolorze zarówno za dnia jak i w nocy w połączeniu z rejestratorem MyEyeRecorder lub kartą SD możesz archiwizować nagrany materiał
- komunikować się z osobami w pobliżu miejsca instalacji (wbudowany głośnik oraz mikrofon)
- odstraszać potencjalnych intruzów dzięki syrenie świetlno-dźwiękowej
- zminimalizować liczbę fałszywych alarmów (SMD - Smart Motion Detection)

Pełnia możliwości dzięki kompatybilności z ekosystemem Yubii

Kamera MyEyeDome poza byciem niezależnym urządzeniem posiadającym możliwość pracy autonomicznej posiada unikalną możliwość stania się częścią ekosystemu Yubii.

Po dodaniu do centrali Yubii Home użytkownik może według potrzeb wykorzystać detekcję ruchu, (zarówno standardową jak i AI) jako czynniki uruchamiające scenariusze jak i korzystać do woli z wbudowanej syreny czy światła jako aktorów w scenach.

To połączenie sprawia, że Twój system zyskuje rzeczywiste „oczy” i jest naturalnym elementem jego rozbudowy.



Twój dom
w Twoich rękach

Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
MYEYEDOME	Kamera IP 5 MPx typu dome, zewnętrzna/wewnętrzna	1 000,00	1 230,00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	DC 12V, PoE DC 48V (802.3af)
Pobór mocy	Podstawowy: 2,1W (12V DC), 2,5W (PoE) Maks. 6,1W (12V DC), 4,5W (PoE)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Waga	320g
Wymiary (szer. / dł. / wys.)	ø94x85,6mm

Kamera	
Przetwornik	½,7" 5MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
Rozdzielczość	5Mpx, 2960 (H) x 1668 (V) pikseli
Pamięć RAM / ROM	512MB / 128MB
System skanowania	Progresywny
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
Stosunek sygnału do szumu	>56dB
Minimalne oświetlenie	0,003 Lux/F1,0 (Kolor, 30 IRE) 0,0003 Lux/F1,0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (IR / LED wł.)
Oświetlacz	1 dioda IR LED (podczerwień) 1 dioda LED światła białego (ciepłe)
Zasięg oświetlenia	IR: 30m LED: 30m
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 78° Obrót: 0° ~ 360°
Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Illuminators)	Smart Dual Light: Kamera działa w oparciu o oświetlacz IR. W przypadku wykrycia obiektu w kontrolowanej strefie oświetlacz przełącza się na diodę LED światła białego. Tryb IR: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem IR. Tryb White Light: Kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem LED światła białego.
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 360° Nachylenie: 0° ~ 78° Obrót: 0° ~ 360°

Obraz	
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek	Tak (H.265+ / H.264+)
Kodowanie AI	AI H.265, AI H.264
Jednoczesna liczba strumieni wideo	3
Rozdzielczość przetwarzania	5Mpx (2960x1668) / 5Mpx - 16:9 (2880x1620) / 4Mpx (2688x1520) / 3,6Mpx (2560x1440) / 3Mpx (2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 720p - 1Mpx (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CiF (352x288 / 352x240)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	PAL: 20kl/s @ 5Mpx / 25kl/s @ 4Mpx NTSC: 20kl/s @ 5Mpx / 30kl/s @ 4Mpx
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	PAL: 25kl/s @ D1 NTSC: 30kl/s @ D1
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień)	PAL: 25kl/s @ 2Mpx NTSC: 30kl/s @ 2Mpx
Kontrola szybkości transmisji	Zmienna (VBR) / stała (CBR)
Prędkość transmisji	32Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
BLC HLC Inteligentne oświetlenie	Wsparcie Wsparcie Wsparcie
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Redukcja szumów	3D NR
Strefa prywatności	Wł. / wył. (8 obszarów)
Detekcja ruchu	Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Cyfrowy defog	Wsparcie
Lustrzane odbicie	Wsparcie
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2688x1520 i niższej)

Audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 / G.723
Mikrofon	Tak (wbudowane 2 mikrofony)
Głośnik	Tak (wbudowany)
Dwukierunkowa transmisja audio	Tak, mikrofon + głośnik

Aktywne odstraszanie	
Światło ostrzegawcze (odstraszające)	1 dioda LED (kolor czerwony), 1 dioda LED (kolor niebieski) Tryb pracy: migotanie kolorem przemiennym. Regulacja częstotliwości migotania (3 poziomy - Low / Medium / High), regulacja czasu trwania (5s ~ 30s)
Ostrzeganie (odstraszanie) dźwiękowe	Wybór jednej z 10 komend słownych lub jednego alarmu dźwiękowego Możliwość wgrania własnego pliku audio (.pcm, .wav2, .mp3, .acc) o rozmiarze mniejszym niż 1MB i częstotliwości próbkowania 8kHz, mono, 16bit.
Wgrane komendy słowne	Danger no climbing / Danger zone keep away / Deep water be cautious / No parking here / Private land no entry / Sidewalk only no vehicles / Valuables Don't touch / Vehicle lane only no pedestrians / Warning zone keep off / You are under surveillance
Powiadomienie w czasie rzeczywistym	Powiadomienie Push o alarmie na smartfon / Uzbrajanie i rozbrajanie jednym dotknięciem (łatwa w obsługa)
Realizacja poprzez wejścia alarmowe	Tak

Funkcje sztucznej inteligencji	
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wykrycie intruza (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi)
AI SSA	Poprzez algorytmy kamera dostosowuje parametry obrazu do panujących warunków
SMD 3,0	Klasyfikacja na poziomie 99% (człowiek - do 12m / pojazd - 18m) Filtr fałszywych alarmów na małe zwierzęta (np.: kot, pies) - <0,5% Filtr fałszywych alarmów na większe zwierzęta (np.: koń, owca, sarna) - <2%
	Współpraca z AI NVR do inteligentnego wyszukiwania w oparciu o algorytmy AI (człowiek / pojazd), wyodrębnianie i porównywanie np. kolorystyki ubrań lub pojazdów
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń

Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Cyber bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja
SDK i API	Tak
Obsługa	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, P2P
Samoadaptacja sceny (SSA)	Tak
Użytkownicy online	20 użytkowników (całkowita przepustowość 72M)
Archiwizacja sieciowa	NAS / FTP / SFTP / karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE / Chrome / Firefox
Zdalne sterowanie	Yubii App Android/iOS, Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Nice

MyEyeVideoRecorder Lite

Rejestrator do maksymalnie 4 kamer IP z wbudowanym switchem PoE

WSPÓŁPRACUJE Z CENTRALAMI NICE:

Yubii Home

Yubii Home Pro

Home Center 3

Home Center 3 Lite

DZIAŁA TEŻ BEZ CENTRALI:

Urządzenie Autonomiczne



Yubii

IP

12MPx

4

4x PoE

HDMI/VGA

1x 16TB

MAKSYMALNA
ROZDZIELCZOŚĆ
NAGRYWANIA

MAKSYMALNA
LICZBA KAMER

WBUDOWANY
ZASILACZ

WYJŚCIA WIDEO

IŁOŚĆ I ROZMIAR
OBSŁUGIWANYCH
DYSKÓW

DEDYKOWANE DYSKI TWARDE SEAGATE SKYHAWK



1 TB



2 TB



4 TB



8 TB

MyEyeVideoRecorder Lite to profesjonalny, kompaktowy rejestrator dedykowany do obsługi i archiwizacji nagrań z kamer IPz serii MyEye.

Dzięki MyEyeVideoRecorder Lite możesz:

- na żywo oglądać obraz z kamer na posiadanym telewizorze, monitorze lub wyświetlaczu wyposażonym w wejście HDMI lub VGA
- zbiorczo zarządzać kamerami podłączonymi do rejestratora
- archiwizować nagrania z kamer dzięki możliwości zainstalowania w rejestratorze dysku twardego o pojemności nawet 16TB
- zasilić posiadane kamery z serii MyEye posiadające możliwość zasilania PoE dzięki wbudowanemu 4-portowemu switchowi.

Pełnia możliwości dzięki kompatybilności z ekosystemem Yubii

Rejestrator MyEyeVideoRecorder Lite poza byciem nieodłącznym elementem systemu monitoringu posiada również unikalną możliwość stania się częścią ekosystemu Yubii.

Po integracji z centralą Yubii Home użytkownik ma możliwość automatycznego wyszukiwania i dodawania do niej wszystkich kamer, które wcześniej zostały do rejestratora zaimportowane, bez konieczności ingerowania w każdą z osobna.

Ta integracja pozwala na znaczne ograniczenie ilości czasu potrzebnego do instalacji systemu oraz znacznie ułatwia jego zarządzanie.



Twój dom
w Twoich rękach

Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
MYEYEVIDEORECLITE	Wideo rejestrator IP do 4 kamer, max. 12MP, wbudowany 4-portowy switch PoE	570,00	701,10
Zasilanie	DC 48V / 53V, 1.25A / 1.138A (zasilacz w zestawie)		
Pobór mocy	NVR: ≤10W (bez HDD) PoE: maks. 25.5W (na pojedynczy port), 36W (moc całego zasilacza)		
Wentylator	Nie		
Waga	NVR: 0.48kg z opakowaniem: 1,37kg		
Wymiary opakowania (szer./dł./wys.)	204.6x206.4x45.6mm - obudowa Smart 1U		
Wymiary opakowania (szer./dł./wys.)	96x364x261mm		
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) wilgotność: 10 ~ 93% (bez kondensacji)		
Sposób montażu	Obudowa Desktop		

Rejestrator	
Procesor	Zintegrowany procesor klasy przemysłowej
System operacyjny	Linux OS
Interfejs	WEB, lokalny GUI

Parametry oraz funkcje wideo

Obsługa funkcji AI z kamer	Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie i inne) dla 4 kamer, SMD+ (Filtrowanie dla pojazdów i ludzi, filtrowanie fałszywych alarmów wywołanych zwierzętami, liśćmi, światłami) dla 4 kamer
Obsługa kamer IP (nagrywanie obrazu)	4 kanały
Maksymalny strumień danych	Pasmo wejściowe: 80Mbps Pasmo nagrywania: 80Mbps Pasmo wyjściowe: 60Mbps
Rozdzielczość dekodowania	12Mpx / 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1
Zdolność dekodowania	1 kan. @ 12MP (30kl/s) / 1 kan. @ 8MP (30kl/s) / 2 kan. @ 5MP (30kl/s) 3 kan. @ 4MP (30kl/s) / 6 kan. @ 2MP (30kl/s)
Wyjścia wideo	1x VGA, 1x HDMI – ten sam obraz na obu wyjściach
Rozdzielczość ekranu	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Wyświetlacze wieloe ekranowe	1/4
Wsparcie urządzeń innych producentów	Dla zgodnych ze standardem ONVIF

Kompresja

Kompresja wideo	H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264
Kompresja audio	G.711A / G.711U / PCM / G.726

Sieć

Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, wyszukiwanie IP (wsparcie dla urządzeń Dahua), P2P
Mobilna obsługa	Yubii Home, DMSS, DSS
SDK i API	Tak
Obsługa	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, SDK
Obsługa przez przeglądarki www	Chrome, IE9 lub wyższy, Firefox

Alarm

Alarm ogólny	Detekcja ruchu, maski prywatności, utrata sygnału wideo, alarm lokalny
Alarm anomalii	Brak komunikacji z kamerą, błąd pamięci, pełny HDD, konflikt IP, konflikt MAC, blokada logowania, wyjątek bezpieczeństwa cybernetycznego
Alarm z inteligentnych funkcji	Ochrona obwodowa (wtargnięcie, przekroczenie linii), SMD+
Wyzwalanie reakcji	Nagrywanie, zdjęcie, buzer, zapis w logu, email, trasa

Interfejsy

Wejście audio	1 kanał (port RCA)
Wyjście audio	1 kanał (port RCA)
Wejścia alarmowe	Brak (lokalnie) Opcjonalnie 4 z kamer IP
Wyjścia alarmowe	Brak (lokalnie) Opcjonalnie 4 z kamer IP
USB	2 porty (ver. 2.0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB
HDMI	1 port (wyjście Full HD)
VGA	1 port
Ethernet	1x RJ45 10/100Mbps - port samodostosowujący się
Switch PoE	4 porty PoE 10/100Mbps IEEE802.3af/at Całkowity budżet PoE: 36W

Odtwarzanie nagrań

Zdolność odtwarzania kanałów	Maksymalnie 4 kanały
Tryb nagrywania	Detekcja ruchu / ręczne nagrywanie / I/O alarm / zapis poprzez harmonogram
Przechowywanie nagrań	Wewnętrzny dysk twardy HDD (nie dołączony)
Metody kopii zapasowej	Dysk HDD Peryferyjne urządzenie magazynujące USB (np. Pendrive)
Funkcje odtwarzania	1. Odtwórz, pauza, stop, przewiń do przodu, przewiń do tyłu, klatka po klatce 2. Pełny ekran, kopia zapasowa, migawka, zoom cyfrowy, włączanie / wyłączanie dźwięku
Obsługa dysków	1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 16TB)

Nice

MyEyeVideoRecorder

Rejestrator do maksymalnie 16 kamer IP

WSPÓŁPRACUJE Z CENTRALAMI NICE:

Yubii Home

Yubii Home Pro

Home Center 3

Home Center 3 Lite

DZIAŁA TEŻ BEZ CENTRALI:

Urządzenie
Autonomiczne



Yubii

IP

8MPx

16

HDMI/VGA

2x 10TB

MAKSYMALNA
ROZDZIELCZOŚĆ
NAGRYWANIA

MAKSYMALNA
LICZBA KAMER

WYJŚCIA
VIDEO

ILOŚĆ I ROZMIAR
OBSŁUGIWANYCH
DYSKÓW

DEDYKOWANE DYSKI TWARDE SEAGATE SKYHAWK



1 TB



2 TB



4 TB



8 TB

MyEyeVideoRecorder to profesjonalny, kompaktowy rejestrator dedykowany do obsługi i archiwizacji nagrań z kamer IP z serii MyEye.

Dzięki MyEyeVideoRecorder możesz:

- na żywo oglądać obraz z kamer na posiadanym telewizorze, monitorze lub wyświetlaczu wyposażonym w wejście HDMI lub VGA
- zbiorczo zarządzać kamerami podłączonymi do rejestratora
- archiwizować nagrania z kamer dzięki możliwości zainstalowania w rejestratorze dysku twardego o pojemności nawet 20 TB

Pełnia możliwości dzięki kompatybilności z ekosystemem Yubii

Rejestrator MyEyeVideoRecorder poza byciem nieodłącznym elementem systemu monitoringu posiada również unikalną możliwość stania się częścią ekosystemu Yubii.

Po integracji z centralą Yubii Home użytkownik ma możliwość automatycznego wyszukiwania i dodawania do niej wszystkich kamer, które wcześniej zostały do rejestratora zaimportowane, bez konieczności ingerowania w każdą z osobna.

Ta integracja pozwala na znaczne ograniczenie ilości czasu potrzebnego do instalacji systemu oraz znacznie ułatwia jego zarządzanie.



Twój dom
w Twoich rękach

Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
MYEYEVIDEOREC	Wideo rejestrator IP do 16 kamer, max. 8MPx	820,00	1 008,60
Zasilanie	DC 12V / 4A		
Pobór mocy	Maks. 10W (bez HDD)		
Waga	NVR: 1.51kg Z opakowaniem: 2.76kg		
Wymiary opakowania (szer./dł./wys.)	375x282.4x53mm - obudowa 1U		
Wymiary opakowania (szer./dł./wys.)	141x433x366mm		
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C wilgotność: 10 ~ 93% (bez kondensacji)		
Sposób montażu	Obudowa Desktop		

Rejestrator

Procesor	Zintegrowany procesor klasy przemysłowej
System operacyjny	Linux OS
Interfejs	WEB, lokalny GUI

Parametry oraz funkcje wideo

Obsługa funkcji AI z kamer	Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie i inne) dla 8 kamer, SMD+ (Filtrowanie dla pojazdów i ludzi, filtrowanie fałszywych alarmów wywołanych zwierzętami, liśćmi, światłami) dla 12 kamer
Obsługa kamer IP (nagrywanie obrazu)	16 kanały
Maksymalny strumień danych	Pasmo wejściowe: 160Mbps Pasmo nagrywania: 160Mbps Pasmo wyjściowe: 64Mbps
Rozdzielczość dekodowania	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1
Zdolność dekodowania	2 kanały @ 8Mpx - 30kl/s / 8 kanałów @ 2Mpx - 30kl/s
Wyjścia wideo	1x VGA, 1x HDMI - wsparcie dla 4K- ten sam obraz na obu wyjściach
Wyświetlacze wieloekranowe	Maks. 16 kanałów lokalnie - 1/4/8/9/16 (live view)
Wsparcie urządzeń innych producentów	Dla zgodnych ze standardem ONVIF

Kompresja

Kompresja wideo	H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 / MJPEG
Kompresja audio	G.711A / G.711U / PCM / G.726 / AAC

Sieć

Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery Dahua IP, DVR, NVS); P2P; auto rejestracja
Mobilna obsługa	Yubii Home, DMSS, DSS
Obsługa	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, SDK
Obsługa przez przeglądarki www	Chrome, IE9 lub wyższy, Firefox

Alarm

Alarm ogólny	Detekcja ruchu, strefy prywatności, utrata sygnału wideo, zmiana sceny, PIR alarm, alarm z kamery IPC
Alarm anomalii	Błąd wykrycia kamery, błąd pamięci, przepełniony dysk twardy, konflikt adresów IP, konflikt MAC, blokada logowania, wyjątki cyberbezpieczeństwa
Alarm z inteligentnych funkcji	Wykrycie twarzy, ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wykrycie intruza), IVS, zliczanie ludzi, mapa ciepła, alarm SMD
Wyzwalanie reakcji	Nagrywanie, snapshot, audio, buzzer, log, preset, email

Interfejsy

Wejście audio	1 kanał (port RCA)
Wyjście audio	1 kanał (port RCA)
Wejścia alarmowe	4 kanały (lokalnie) - złącze samozaciskowe 16x z kamer IP
Wyjścia alarmowe	2 kanały (lokalnie) - złącze samozaciskowe 16x z kamer IP
USB	1 port (v. 2.0) na przednim panelu + 1 port (v. 2.0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB
HDMI	1 port (wyjście 4K)
VGA	1 port
Ethernet	1x RJ45 10/100Mbps - port samodostosowujący się

Odtwarzanie nagrań

Zdolność odtwarzania kanałów	Maksymalnie 16 kanałów
Tryb nagrywania	Detekcja ruchu / ręczne nagrywanie / I/O alarm / zapis poprzez harmonogram
Przechowywanie nagrań	Wewnętrzny dysk twardy HDD (nie dołączony), sieć
Metody kopii zapasowej	Dysk HDD, wsparcie dla grupowania dysków Peryferyjne urządzenie magazynujące USB (np. Pendrive)
Funkcje odtwarzania	1. Odtwórz, pauza, stop, przewiń do przodu, przewiń do tyłu, klatka po klatce 2. Pełny ekran, kopia zapasowa, migawka, zoom cyfrowy, włączanie / wyłączanie dźwięku
Obsługa dysków	2x port SATA III (maksymalna pojemność dysków 20TB)

Akcesoria

1. Dedykowane dyski twarde



ST1000VX013



ST2000VX017



ST4000VX016



ST8000VX010

Kod	Opis	Cena netto	Cena brutto
ST1000VX013	Seagate Skyhawk 1 TB	350,00	430,50
ST2000VX017	Seagate Skyhawk 2 TB	430,00	528,90
ST4000VX016	Seagate Skyhawk 4 TB	630,00	774,90
ST8000VX010	Seagate Skyhawk 8 TB	1 200,00	1 476,00

2. Switche PoE i akcesoria sieciowe



PFS3006-4ET-36



PFS3006-4ET-60-V2



PFS3010-8ET-65



PFS3010-8ET-96-V2



PFS3218-16ET-135



PFS3226-24ET-240



PFM9201-5EUN

Kod	Opis	Cena netto	Cena brutto
PFS3006-4ET-36	6-portowy switch z 4 portami PoE (36W)	300,00	369,00
PFS3006-4ET-60-V2	6-portowy switch z 4 portami PoE (60W)	270,00	332,10
PFS3010-8ET-65	10-portowy switch z 8 portami PoE (65W)	430,00	528,90
PFS3010-8ET-96-V2	10-portowy switch z 8 portami PoE (96W)	430,00	528,90

3. Puszki montażowe



PFA130-E



PFA134



PFA137



PFA13A-E



G3/4"

Kod	Opis	Cena netto	Cena brutto
PFA130-E	Puszka montażowa do kamer MyEyeBullet, MyEyeBullet Lite, MyEyeDome, MyEyeDome Lite, 124mm, IP66	65,00	79,95
PFA134	Puszka montażowa do kamer MyEyeBullet Lite, 90mm	43,00	52,89
PFA137	Puszka montażowa do kamer MyEyeDome, 122mm	45,00	55,35
PFA13A-E	Puszka montażowa do kamer MyEyeDome Lite, 96,7m	40,00	49,20
G3/4"	Dodatkowy dławik do puszek montażowych	13,00	15,99

4. Uchwyty montażowe



PFB205W-E




PFB203W



PFB305W



PFA109



PFA152-E



PFA151

Kod	Opis	Cena netto	Cena brutto
PFB205W-E	Uchwyt ścienny do kamer MyEyeDome Lite	65,00	79,95
PFB203W	Uchwyt ścienny do kamer MyEyeDome	60,00	73,80
PFB305W	Uchwyt ścienny (200mm) do kamer MyEyeDome (wymagany dodatkowo adapter PFA109)	75,00	92,25
PFA109	Uchwyt uzupełniający do PFB305W	55,00	67,65
PFA152-E	Uchwyt słupowy do przekrojów 80-150mm	65,00	79,95
PFA151	Uchwyt narożnikowy	130,00	159,90

Nice



Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
ZESTAW 1	1x Centrala Yubii Home + 4x MyEyeDome Lite + 1x Dysk 1TB + 1x MyEyeVideoRecorder Lite	3 395,00	4 175,85



Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
ZESTAW 2	1x Centrala Yubii Home + 4x MyEyeBullet Lite + 1x Dysk 1TB + 1x MyEyeVideoRecorder Lite	3 135,00	3 856,05

Nice



Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
ZESTAW 3	1x Centrala Yubii Home + 4x MyEyeDome + 1x Dysk 1TB + 1x MyEyeVideoRecorder Lite	5 675,00	6 980,25



Kod:	Opis:	Cena netto	Cena brutto
ZESTAW 4	1x Centrala Yubii Home + 4x MyEyeBullet + 1x Dysk 1TB + 1x MyEyeVideoRecorder Lite	6 075,00	7 472,25

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Włochy

