

PA-M4RC, Mikrofon pulpitowy PA, strefowy


Mikrofon pulpitowy PA, strefowy współpracujący z PA-M224 oraz PA-M412.

- Przyciski do wyboru stref 1-4 oraz ALL CALL
- Odłączany mikrofon elektretowy na gniazdo siej szczy (3-pinowe gniazdo XLR)
- Zasilanie phantom
- Diodowy wskaźnik sygnału
- Zasilanie ze wzmacniacza PA-M224 lub PA-M412
- Połączenie ze wzmacniaczem za pomocą kabla sieciowego Cat. 5 (nieodłączany) poprzez gniazdo RJ45, max długość kabla do 200m

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	mikrofon pulpitowy strefowy PA
Metoda transmisji	przewodowa
System	elektretowy
Zasilanie	z PA-M224, PA-M412
Pasma przenoszenia	45-15 000 Hz
Czułość	1 mV/Pa
Długość siej szczy	420 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	140 x 65 x 205 mm
Waga	860 g
Połączenie, mikrofon	RJ45
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.1 x 0.21 x 0.35 m
Waga brutto	1.09 kg
Waga netto	0.86 kg