

PA-1480, Wzmacniacz mocy PA, mono



Wzmacniacz mocy PA, mono, 480WRMS

- Filtr górnoprzepustowy 400Hz, 6dB/okt.
- Sterowany temp. wentylator, ci ęła regulacja
- Diodowe wska niki przesterowania, wł czenia zabezp., przegrzania oraz poziomu wyj ciowego
- Wyj cie przepustowe (link)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry techniczne	
Moc znamionowa RMS	480 W
Moc znamionowa RMS przy 8	1 x 480 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	1 x 480 W
Impedancja wyj ciowa	62V/8 , 70V/10 , 100V/21 , 8
Kanały wej ciowe	1
Wej cia	1.2V, sym.
Pasma przenoszenia	35-20 000 Hz
Stosunek S/N	> 100 dBA
THD	< 1 %
Napi cie zasilaj ce	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1 400 VA
Alternatywne napi cie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 40 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szeroko	483 mm
Wysoko	88 mm
Gł boko	374 mm
Wysoko (U)	2
Waga	15.2 kg
Zł cza	XLR / terminale rubowe (wej cia), terminale rubowe (gł o niki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.58 x 0.18 x 0.48 m
Waga brutto	17.24 kg
Waga netto	15.22 kg