

PA-4120, Wzmacniacze mocy PA



Wzmacniacz mocy PA

- 4 x 120WRMS
- Wł. cznik równoległaj cy dla 2 s. siednich kanałów
- Sterowany temp. wentylator
- Podł. czenie dla zewn. trznego wł. cznika on/off (zdalny start)
- Diodowe wska. niki przesterowania, wł. czenia zabezp., przegrzania oraz poziomu wyj. ciowego
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry techniczne	
Moc znamionowa RMS	480 W
Moc znamionowa RMS przy 4	4 x 120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	4 x 120 W
Impedancja wyj. ciowa	22V/4 , 50V/21 , 70V/41 , 100V/83
Kanały wej. ciowe	4
Wej. cia	1.2V, sym.
Pasma przenoszenia	55-17 000 Hz
Stosunek S/N	> 90 dBA
THD	< 1 %
Napi. cie zasilaj. ce	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1 400 VA
Alternatywne napi. cie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 60 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szeroko	483 mm
Wysoko	133 mm
Gł. boko	370 mm
Wysoko (U)	3
Waga	25 kg
Zł. cza	4 x XLR (wej. cia), terminale rubowe (gł. niki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.48 x 0.22 x 0.54 m
Waga brutto	27.6 kg
Waga netto	25.68 kg