

PA-704, Wzmacniacz miksujący PA, mono



Wzmacniacz miksujący PA, mono, 35WRMS

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 2 niskoimpedancyjne wejścia mikrofonowe
- 1 wejście Aux, 1 wejście phono
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Podłączenie dla przycisku (monostabilnego) wyłączającego inne źródła podczas komunikatów
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 12-24V

Parametry techniczne	
Moc szczytowa (peak)	70 W
Moc znamionowa RMS	35 W
Kanały wejściowe	4
Wejścia	5 mV (mic), 210 mV (aux), 5 mV (phono)
Pasma przenoszenia	100-18 000 Hz
Korektor niskie	±10 dB/150 Hz
Korektor wysokie	±10 dB/6 kHz
Stosunek S/N	> 55 dB
THD	< 1 %
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	100 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 12-24 V
Alternatywne zasilanie	DC 2.5 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	320 mm
Wysokość	85 mm
Głębokość	230 mm
Waga	4.97 kg
Złącza	2 x 6.3 mm (mic), 1 x RCA L/R (aux), 1 x RCA L/R (phono), terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.38 x 0.14 x 0.28 m
Waga brutto	5.33 kg
Waga netto	4.97 kg