



Parametry

Obraz 4 Mpx	
Przetwornik	1/3" CMOS sensor
Rozdzielczość	2560 x 1440
Kompresja	H.264/H.265/H.264+/H.265+
Migawka	Auto: 1/3-1/100000 Sec
Czułość	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON)

Optyka	
Ogniskowa	3.7 mm
Kąt widzenia	HFOV 96°, VFOV 52°
Przysłona	F2.8

Parametry sieciowe	
Port sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T)
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi 802.11b/g/n (Zysk anteny 2.5dbi)
Protokoły	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x
ONVIF	ONVIF 19.12 (Profile S/T)

Parametry wideo	
Strumień główny	2688*1512@25fps, 2560*1440@25fps, 1920*1080@25fps, 1280*720@25fps
Strumień dodatkowy	1280*720@20fps, 720*480@20fps

Funkcje inteligentne	
Funkcje AI	Wtargnięcie w obszar (człowiek / pojazd)

Funkcje	
Tryb korytarzowy	Tak
AGC	Tak
ROI	Tak
BLC	Tak
WDR	Tak (120 dB)
ICR	Nie
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu (wykrywanie ludzi), Maska prywatności, Sabotaż wideo, Wbudowany mikrofon
Obsługa kart pamięci	microSD (Max. 512 GB)

Zasilanie	
Zasilanie	DC 12V (350 mA)

Parametry mechaniczne	
Waga	0,1 kg
Obudowa / Kolor	Metalowa / czarny
Klasa szczelności	Brak

Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-20°C...+60°C
Temperatura przechowywania	-20°C...+60°C

Pozostałe	
Wymiary	36 x 36 x 27 mm