



Parametry

Obraz	8Mpx
Matryca	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Rozdzielczość	8MP (3864x2192)
Czułość	Kolor: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux (IR/LED ON)
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Migawka	Auto: 1/3 - 1/1000000 s

Obiektyw	
Ogniskowa	2,8 mm
Przysłona	F1.6
Kąt widzenia	HFOV 96° /VFOV 52° / DFOV 114°

Parametry sieciowe	
Protokoły	TCP/IP v4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	24.12 (Profil S/T/G/M)
Port sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T), PoE 802.3af
P2P	Tak

Rozdzielczość	
Strumień główny	3840*2160@20fps 2560*1440@20fps 1920*1080@20fps 1280*720@20fps
Strumień pomocniczy	1280*720@20fps 720*480@20fps

Funkcje podstawowe	
BLC	Tak
WDR	Tak (120dB)
ROI	Tak
ICR	Tak
Tryb korytarzowy	Tak
Maska prywatności	3 strefy
Sabotaż obrazu	Tak

Funkcje dodatkowe	
Alarm	1 wejście / 1 wyjście
Karta pamięci	microSD max 512GB

Funkcje inteligentne	
Wtargnięcie w strefę	Tak (człowiek / pojazd)
Przekroczenie linii	Tak (człowiek / pojazd)
Wykrywanie szwędania się	Tak
Wykrywanie zgromadzeń	Tak
Datekcja ruchu	TAK (człowiek, pojazd)

Audio	
Kompresja	G711A/U, AAC
Wejście	Wbudowany mikrofon
Wyjście	Wbudowany głośnik

Oświetlacz	
Technologia	2x WarmLED 4000K, 2x IR LED
Efektywny zasięg	IR do 40m, LED do 30m
Tryb działania	Smart, Ręczny, Harmonogram

Zasilanie	
Napięcie	DC12V (350mA), PoE 802.3af

Parametry mechaniczne	
Wymiary	Ø126.8x107.2mm
Waga	707g
Obudowa / kolor	aluminiowa / biały
Klasa szczelności	IP 67

Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-30°C - +60°C RH95% Max
Temp. przechowywania	-30°C - +60°C RH95% Max

Pozostałe	
Dedykowany uchwyt	PIX-JBU-DMADGB