

- PIX-IP2x4FDMIRL-Ai - Panoramiczna kamera IP 8 Mpx



## ● PARAMETRY

### Obraz 8 Mpx

---

Matryca: 1/1.8" SONY Starvis CMOS  
 Rozdzielczość: 8 Mpx (5120 x 1440)  
 Czułość: 0,005lux  
 Kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+  
 Migawka: Auto: 1/3-1/100000 s

### Obiektyw

---

Ogniskowa: 4 mm  
 Przysłona: F 1.0  
 Kąt widzenia: HFOV 106° / VFOV 61°

### Parametry sieciowe

---

Protokoły: TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x  
 ONVIF: 19.12 (Profile S/T)  
 Port sieciowy: RJ-45 (10/100Base-T), PoE 802.3af  
 P2P: Tak

### Rozdzielczość

---

Strumień główny: 5120\*1440@30fps  
 Strumień pomocniczy: 1920\*540@30fps

### Funkcje podstawowe

---

AGC, BLC, HLC, ROI, ICR, maska prywatności (3 strefy), Dzień/noc

### Funkcje dodatkowe

---

Alarm: 1 wejście / 1 wyjście  
Karta pamięci: microSD max 512GB

### Funkcje inteligentne

---

Wtargnięcie w strefę (człowiek / pojazd), przekroczenie linii (człowiek / pojazd), wykrywanie szwendania się, wykrywanie zgromadzeń, detekcja ruchu (człowiek)

### Audio

---

Wbudowany głośnik,  
Wbudowany mikrofon podwójny  
Kompresja: G711A/U

### Oświetlacz

---

Technologia: 4x WarmLED, 4x IR LED  
Efektywny zasięg: do 50 m  
Tryb działania: Smart, Ręczny, Harmonogram

### Zasilanie

---

Napięcie: DC12V (950mA), PoE 802.3af

### Parametry mechaniczne

---

Wymiary: 67.4 x 67.7 x 164.6 mm  
Waga: 1188 g  
Obudowa / kolor: aluminiowa / biały  
Klasa szczelności: IP 67

### Środowisko pracy

---

Temperatura pracy: -30°C ~ +60°C RH95% Max  
Temp. Przechowywania: -30°C ~ +60°C RH95% Max

---

