

- **PIX-IP5FBIR-Ai-II / PIX-IP5FBIR-Ai-II-G**



- **PARAMERY**

Obraz 5 Mpx

Matryca: 1/2.8" SONY Starvis CMOS

Rozdzielczość: 5MP (2592x1944)

Czułość: Kolor: 0.006 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux (IR ON)

Kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+

Migawka: Auto: 1/3-1/100000 s

Obiektyw

Ogniskowa: 2,8 mm

Przysłona: F 1.6

Kąt widzenia: HFOV 107° / VFOV 57° / DFOV 128°

Parametry sieciowe

Protokoły: TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x

ONVIF: 19.12 (Profile S/T/G)

Port sieciowy: RJ-45 (10/100Base-T), PoE 802.3af

P2P: Tak

Rozdzielczość

Strumień główny: 2592*1944@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps

Strumień pomocniczy: 1280*720@30fps, 720*480@30fps

Funkcje podstawowe

BLC, WDR, AGC, DNR, ICR, maska prywatności (3 strefy), sabotaż obrazu

Funkcje inteligentne

Wtargnięcie w strefę (człowiek / pojazd), przekroczenie linii (człowiek / pojazd), wykrywanie szwendania się, wykrywanie zgromadzeń, detekcja ruchu (człowiek)

Audio

Kompresja: G711A/U

Wejście: Wbudowany mikrofon

Oświetlacz

Technologia: 2x IR LED

Efektywny zasięg: do 30 m

Tryb działania: Smart, Ręczny, Harmonogram

Zasilanie

Napięcie: DC12V (max. 5W), PoE 802.3af

Parametry mechaniczne

Wymiary: 70 x 67 x 169 mm

Waga: 600 g

Obudowa: aluminiowa

Klasa szczelności: IP 67

Środowisko pracy

Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C RH95% Max

Temp. Przechowywania: -20°C ~ +60°C RH95% Max

Pozostałe

Dedykowany uchwyt: PIX-JBU / PIX-JBU-G