

- **PIX-IP8FDMIR-Ai-II / PIX-IP8FDMIR-Ai-II-G**



- **PARAMERY**

Obraz 8 Mpx

Matryca: 1/2.8" SONY Starvis CMOS
Rozdzielczość: 8MP (3864x2192)
Czułość: Kolor: 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux (IR ON)
Kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+
Migawka: Auto: 1/3-1/100000 s

Obiektyw

Ogniskowa: 2,8 mm
Przysłona: F 1.6
Kąt widzenia: HFOV 96° / VFOV 52° / DFOV 114°

Parametry sieciowe

Protokoły: TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF: 19.12 (Profile S/T/G)
Port sieciowy: RJ-45 (10/100Base-T), PoE 802.3af
P2P: Tak

Rozdzielczość

Strumień główny: 3840*2160@20fps, 2560*1440@20fps, 1920*1080@20fps, 1280*720@20fps
Strumień pomocniczy: 1280*720@20fps, 720*480@20fps

Funkcje podstawowe

BLC, WDR, ROI, ICR, tryb korytarzowy, maska prywatności (3 strefy), sabotaż obrazu

Funkcje dodatkowe

Sygnalizacja światłem białym (tylko w trybie oświetlacza IR)

Funkcje inteligentne

Wtargnięcie w strefę (człowiek / pojazd), przekroczenie linii (człowiek / pojazd), wykrywanie szwendania się, wykrywanie zgromadzeń, detekcja ruchu (człowiek)

Audio

Kompresja: G711A/U

Wejście: Wbudowany mikrofon

Wyjście: Wbudowany głośnik

Oświetlacz

Technologia: 2x WarmLED 4000K, 2x IR LED

Efektywny zasięg: do 30 m

Tryb działania: Smart, Ręczny, Harmonogram

Zasilanie

Napięcie: DC12V (max 7,5 W), PoE 802.3af

Parametry mechaniczne

Wymiary: 70 x 67 x 169 mm

Waga: 600 g

Obudowa / kolor: aluminiowa / biały

Klasa szczelności: IP 67

Środowisko pracy

Temperatura pracy: -20°C ~ +60°C RH95% Max

Temp. Przechowywania: -20°C ~ +60°C RH95% Max

Pozostałe

Dedykowany uchwyt: PIX-JBU