

PA-900S, Wzmacniacz mocy PA, mono



Wzmacniacz mocy PA, mono, 120WRMS

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 2-punktowy korektor barwy
- Włoczony filtr górnoprzepustowy
- Wyjścia głośnikowe na terminalach rubrowych
- Wyjście przepustowe (link)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry techniczne	
Moc szczytowa (peak)	160 W
Moc znamionowa RMS	120 W
Impedancja wyjściowa	4 Ω, 70 V/ 100 V
Kanały wejściowe	1
Wejście	765mV (liniowe)
Pasma przenoszenia	50-15 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 80 dB
THD	< 0.5 %
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	275 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9.5 kg
Złącza	1 x XLR, terminale rubrowe (line in), 1 x XLR (line out), terminale rubrowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.33 x 0.16 x 0.52 m
Waga brutto	11.31 kg
Waga netto	9.86 kg