

RU-8012DB/5, Podwójny, szerokopasmowy odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL


Podwójny, szerokopasmowy odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL

- 6 grup, każda z max 22 kompatybilnymi presetami kanałów lub dowolny wybór spośród 1441 dostępnych częstotliwości
- Technologia REMOSET ULTRASONIC do synchronizacji nadajnika i odbiornika
- Odłączane anteny (BNC)
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- Wyciszanie szumów (squelch) i funkcja Pilot tone
- Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, częstotliwość, stan baterii nadajnika, aktywna antena, poziom sygnału RF/AF
- Wyjścia: 2 x XLR (sym.) i 2 x 6.3mm (niesym.)

Wymaga licencji w niektórych krajach UE! Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	odbiornik bezprzewodowy
Częstotliwość nośna	506-542 MHz
Pasma przenoszenia	50-16 000 Hz
Kanały wejściowe	2
THD	< 0.6 %
Dynamika	> 105 dB
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Odbiornik, wyjścia audio	630 mV/600 Ω (XLR, line), 63 mV/600 Ω (XLR, mic), 320 mV/600 Ω (6.3mm)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	212 mm
Odbiornik, wysokość	38 mm
Odbiornik, głębokość	144 mm
Odbiornik, waga	508 g
Odbiornik, złącza	2 x XLR, sym., 2 x 6.3 mm, niesym.