

Dwuabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel wyróżnia się trwałą obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowany został podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały).

Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Niewątpliwą zaletą modeli z serii S11xx jest szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 105° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu ( zoom ).

Panel posiada możliwość sterowania dwoma przekaźnikami ( drugi przekaźnik z modułem B5).

Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony ) - 13 dla każdego z lokali

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS DUO



## DANE TECHNICZNE

- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium.
- Montaż natynkowy.
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników czytnika RFID
- Podświetlany sztyl informacyjny. (Regulowana jasność.)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Funkcja zbliżania obrazu ( zoom ).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Interkom pomiędzy abonentami
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13 dla każdego z lokali
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony IP54.
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO