

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym. Panel przedni wykonany ze szcztokowanej stali szlachetnej. Czytnik zbliżeniowy umożliwia zaprogramowanie 320 tagów a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

2.0 Mpix kamera wyposażona została w szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 170° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom).

Panel posiada możliwość sterowania dwoma przełącznikami (drugi przełącznik z modułem B5).

Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony – 12.).

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII DUO

vidos.info.pl



DANE TECHNICZNE

- Wandalooodporna obudowa ze stali szlachetnej.
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID
- Standard czytnika - UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki do programowania czytnika
- Podświetlany szyld informacyjny. (Regulowana jasność)
- 1 wyjście przełącznikowe (drugi przełącznik przez moduł B5).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepty i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony IP54
- Montaż podtynkowy
- Wymiary: 220 x 119 x 52mm.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO