

Wieloabonentowa stacja bramowa przeznaczona do obsługi dużej ilości lokatorów.

Urządzenie zostało wyposażone w klawiaturę numeryczną do wybierania lokalu pełniący również funkcję szyfratora umożliwiającego otwieranie wejścia za pomocą kodu. Moduł klawiatury służy też do konfiguracji stacji.

Wbudowany podświetlany szyld informacyjny może zostać wykorzystany do wpisania listy lokatorów lub instrukcji użytkownika dla odwiedzających.

Stacja bramowa S1500DL posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS DUO

DANE TECHNICZNE

- Maksymalna liczba lokali 32
- Montaż podtynkowy, przedni panel ze szrotowanej stali szlachetnej
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowana dotykowa, podświetlana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie)
- Wbudowany podświetlany moduł szyldu informacyjnego
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszk: 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54



Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO