

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S551. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 38 mm) ma zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm posiada zamykanie na klucz drzwiczki.

Zamek umieszczony jest centralnie na środku drzwiczek.

Na jej konstrukcję skrzynki składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 250 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej ogniowo. Regulacja głębokości od 260-410 mm.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS

vidos.pl



DANE TECHNICZNE

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna szlifowana
- Typ zastosowanej stacji bramowej- S551
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panelu przedniego – 285 x 332 mm
- Wymiary panelu tylnego – 260 x 110 mm
- Otwór wrzutowy - 241x38mm

Dane techniczne stacji bramowej S551

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
 - Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
 - Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
 - Rozdzielczość: 940 linii / Obiektyw 3,6mm
 - Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie
 - +/- 10 stopni
 - Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
 - Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Zasilanie – z monitora
Klasa szczelności – IP65