

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym  
 Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz programowanie urządzenia.  
 Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej.  
 Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR.  
 Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS



## DANE TECHNICZNE

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu CCD kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepek z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B
- Wbudowany zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie wejścia kodem PIN.
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla.
- Wyjście na timer
- Klasa szczelności IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszk: 110x240x46