

# SLIM-R-DUAL-PRO

**SLIM-R-DUAL-PRO** to wewnętrzna czujka ruchu z serii SLIM LINE, przeznaczona do montażu **sufitowego wpuszczanego**. Świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach z podwieszonym sufitem. Dzięki polu detekcji 360 ° może być stosowana do nadzorowania sklepów, magazynów i innych miejsc, gdzie pole detekcji czujki zamontowanej na suficie i skierowanej w dół skuteczniej obejmie pomieszczenie niż w przypadku czujki ściiennej.

Urządzenie dostępne jest również w wersji do montażu nawierzchniowego (**SLIM-S-DUAL-PRO**).

- spełnia wymagania normy **EN 50131-2-4 dla Grade 3**
- detekcja ruchu przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW)
- aktywny antymasking IR zgodny z normą **EN 50131-2-4 dla Grade 3**
- maksymalny obszar detekcji:
  - $\varnothing$  8 m / 50 m<sup>2</sup> – wysokość montażu 2,4 m
  - $\varnothing$  9,3 m / 79 m<sup>2</sup> – wysokość montażu 3,5 m
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu dla obu czujników
- cyfrowa kompensacja temperatury
- regulowana czułość detekcji obu czujników
- możliwość oddzielnego testowania czujników
- cyfrowy filtr sygnałów odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniający odporność na zakłócenia wywołane przez sieć energetyczną oraz lampy wyładowcze
- wybór trybu pracy: podstawowy, zaawansowany, PIR lub MW
- możliwość konfigurowania ustawień:
  - przyciski na module elektroniki
  - pilot **OPT-1**
- wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 k, 4,7 k, 5,6 k
- wskaźnik LED:
  - wybór koloru świecenia
  - zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika
- zdalne włączanie/wyłączanie trybu konfigurowania
- nadzór układu detekcji ruchu
- zasilanie napięciem 12 V DC (15%)
- kontrola napięcia zasilania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed przemieszczeniem czujki (opcjonalnie, po włączeniu detekcji przemieszczenia czujki)
- montaż w suficie podwieszonym

