

SLIM-R-PIR-PRO

SLIM-R-PIR-PRO to wewnętrzna czujka ruchu z serii SLIM LINE, przeznaczona do montażu **sufitowego wpuszczanego**. Świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach z podwieszonym sufitem. Dzięki polu detekcji 360 ° może być stosowana do nadzorowania sklepów, magazynów i innych miejsc, gdzie pole detekcji czujki zamontowanej na suficie i skierowanej w dół skuteczniej obejmie pomieszczenie niż w przypadku czujki ściennej.

Urządzenie dostępne jest również w wersji do montażu sufitowego nawierzchniowego (**SLIM-S-PIR-PRO**).



- spełnia wymagania dla stopnia zabezpieczenia EN 50131 Grade 3
- aktywny antymasking IR zgodny z normą EN 50131-2-2 dla Grade 3 (z opóźnieniem: 1 s/60 s)
- detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- maksymalny obszar detekcji:
 - \varnothing 6 m / 28 m² – wysokość montażu 2,4 m
 - \varnothing 10 m / 79 m² – wysokość montażu 3,5 m
- możliwość zdalnego przełączania między dwoma zaprogramowanymi poziomami czułości
- konfigurowanie parametrów pracy czujki
 - przyciski na module elektroniki
 - pilot **OPT-1**
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- regulowana czułość detekcji
- wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 k, 4,7 k, 5,6 k
- wskaźnik LED:
 - wybór koloru świecenia (dostępne 7 kolorów)
 - zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika
- zdalne włączanie/wyłączanie trybu konfigurowania
- nadzór układu detekcji ruchu
- zasilanie napięciem 12 V DC (15%)
- kontrola napięcia zasilania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przemieszczeniem czujki (opcjonalne, po włączeniu detekcji przemieszczenia czujki)