

WALL-05T/WS, Para 2-dro nych kolumn gło nikowych PA, białe



Para 2-dro nych kolumn gło nikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przeł cznik trybu pracy dla 8
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- 13cm (5") gło nik nisko- rednionowy oraz 12mm (½") kopułkowy wysokotonowy
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiało mowy
- Uchwyt monta owy umo liwiaj cy regulacj w poziomie i w pionie

Parametry techniczne	
Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc muzyczna MAX	80 W
Moc znamionowa RMS	16/8/4/2 W (100 V) 40 W (8)
Impedancja	8
Pasma przenoszenia	80-20 000 Hz
System	2-dro ny
Gło nik niskotonowy	13 cm (5") nisko- rednionowy
Gło nik wysokotonowy	12 mm (½") kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar gło nika	5"
Skuteczno	89 dB/W/m
Max SPL	104 dB
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	biały
Sposób monta u	uchwyt monta owy
Klasa szczelno ci	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	163 x 252 x 203 mm (z uchwytem)
Szeroko	163 mm
Wysoko	252 mm
Gł boko	203 mm
Waga	2.6 kg
Wej cia	gniazda spr ynkowe
Inne cechy	obrotowo / uchylny
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.2 x 0.28 x 0.425 m
Waga brutto	5.73 kg
Waga netto	5.24 kg