

## Gniazdo elektryczne z blokadą 2P+Z (czerwone) z kluczem



### Informacje ogólne

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Nazwa producenta          | C&C Partners |
| ID produktu wg producenta | WP45X4571    |

### Opis ETIM

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Klasa                               | Gniazdo (EC000125)                               |
| Grupa                               | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Model                               | Ze stykiem ochronnym (bolec)                     |
| Styk ochronny                       | Tak  |
| Okrągły styk ochronny               | Tak  |
| Z lampką sygnalizacyjną             | Nie  |
| Z wbudowanym zasilaczem USB         | Nie  |
| Liczba jednostek                    | 1  |
| Liczba gniazd z przełącznikiem      | 0  |
| Nadruk/symbol                       | Brak   |
| Typ połączenia                      | Inne   |
| Z pokrywą uchylną                   | Nie  |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi     | Nie  |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie      | Nie  |
| Kolor                               | Czerwony   |
| Model zamykany                      | Nie  |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki       | Nie  |
| Z oświetleniem funkcyjnym           | Nie  |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym         | Nie  |
| Z ochroną przeciwprzepięciową       | Nie  |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie  |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym       | Nie  |
| Zasilanie specjalne                 | Bez specjalnego zasilania                        |
| Sposób montażu                      | Inne   |
| Sposób mocowania                    | Inne   |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne                                |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Gatunek materiału          | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe              | Nie                      |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy              |
| Z przełącznikiem wł./wył.  | Nie                      |
| Napięcie znamionowe        | 230 V                    |
| Zakres częstotliwości      | 50..60 Hz                |