

# ACTIVA-2

## AKTYWNA BARIERA PODCZERWIENI Z 2 WIĄZKAMI

- kodowana transmisja synchronizowana uniemożliwiająca podmianę nadajnika
- zasięg do 20 m (do 10 m na zewnątrz)
- możliwość mocowania prostopadle i równolegle do ściany za pomocą uchwytów
- sygnalizacja optyczna i akustyczna ułatwiająca instalację
- możliwość pracy na zewnątrz



### DANE TECHNICZNE

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Średni pobór prądu (tryb gotowości) ( $\pm 10\%$ )                                         | 55 mA        |
| Zakres temperatur pracy                                                                    | -25...+55 °C |
| Zasięg                                                                                     | 10-20 m      |
| Znamionowe napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )                                               | 12 V DC      |
| Maksymalny pobór prądu                                                                     | 60 mA        |
| Masa                                                                                       | 432 g        |
| Długość listwy                                                                             | 52 cm        |
| Głębokość listwy                                                                           | 23,5 mm      |
| Szerokość listwy                                                                           | 21,5 mm      |
| Odległość pierwszej wiązki od krawędzi laminatu z kostką zaciskową - dolnej części bariery | 70 mm        |
| Odległość pomiędzy wiązkami                                                                | 250 mm       |
| Odległość ostatniej wiązki od końca laminatu - górnej części bariery                       | 45 mm        |