



VTV-501N AHD TVI

Wysokiej rozdzielczości kamera typu wizjer do drzwi



SPECYFIKACJA

Przetwornik	1/2.9" 2.3 Mega Pixel SONY CMOS
Rozdzielczość	AHD / TVI : 1080P CVBS: 1280H
Ogólna ilość pixeli	2000 (H) × 1121 (V) ok. 2.24 M pixels
Pixeles efektywne	1984 (H) × 1105 (V) ok. 2.19 M pixels
Skanowanie	Progresywne
Dynamika S/N	80dB
Obiektyw	4.3mm Pinhole
Video	1.0 Vp-p (75, Composite)
Audio czułość	Audio 38±3dB (0dB=1V/Pa, 1KHz)
Audio dynamika	58dB
Min. oświetlenie	Kolor DSS: 0.002 Lux / BW DSS : 0.001 Lux
Temperatura pracy	0°C ~ +50°C
O.S.D	Sterowane joystickiem
Migawka	Auto/Manual 1/30(1/25)~1/60000
Sense-up	x2 / x4 / x8 / x16 / x32
Funkcje	Off / D-WDR (Low / Middle / High) / BLC / HLC
WB	Auto / Auto Ext / Preset / Manual
Dzień / Noc	Auto/ Dzień/Noc
3DNR	Off / Low / Middle / High
Strefy prywatności	On / Off , 16stref
Cyfrowe efekty	Cyfrowy zoom 1x-8x / Lustro/Detekcja ruchu
Język	ENG, GER, FRA, ITA, SPA, POL, RUS, POR, NED, TUR
Wymiary	32mm X 32mm
Temp. pracy	-10° ~ 50 °
Temp. przechowywania	-10° ~ 50 °
Wilgotność	0%~90%
Zasilanie	DC 7V-25V
Pobór prądu	150mA

VIDICON®
COMFORT & SECURITY

ul. Powiżkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor