



## CDN-6NACC Średnia lista opisowa z czytnikiem zbliżeniowym

Pozwala na umieszczenie ok. 10 wpisów. Moduł posiada wbudowany czytnik kart oraz breloków zbliżeniowych w standardzie Unique 125 kHz. Czytnik obsługuje maksymalnie 1530 kart - po 6 dla każdego lokalu. Karty są przypisane w konkretnym miejscu co daje łatwą możliwość dezaktywacji, podmiiany bądź dodania nowej karty jak i sprawdzenia przypisania karty. Lista opisowa łatwa do wymiany, podświetlona w kolorze podświetlenia centrali. Możliwość łączenia i współpracy z innymi modułami CDN. Dostępne darmowe oprogramowanie do tworzenia list opisowych. Moduł dedykowany do systemów CDNP, CDNA, CDNC.

<b>Index</b>	CDN-6NACC BR CDN-6NACC GR CDN-6NACC ST
<b>Opis</b>	Średnia lista opisowa z czytnikiem zbliżeniowym Unique 125 kHz
<b>Wykonanie</b>	Stal ocynkowana malowana proszkowo
<b>Dostępne kolory</b>	Brąz (BR) Grafit (GR) Stal (ST)
<b>Wymiary (mm)</b>	Moduł 88×123 Pole opisowe 68×102
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 0,6W
<b>Cechy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu</li> <li>- obsługa max. 1536 kart - po 6 dla każdego lokalu</li> <li>- łatwe zarządzanie brelokami lub kartami</li> <li>- łatwo wymienne, podświetlane pole opisowe</li> <li>- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB</li> <li>- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”</li> </ul>