

Kod: VGA-1920F

## KONWERTER DO MONITORÓW KOMPUTEROWYCH **VGA-1920F**

Konwerter VGA-1920F przekształca sygnał Composite Video lub S-Video na VGA.

Obsługuje formaty 4:3, 16:9 oraz 16:10 przy wyjściowych rozdzielczościach VGA do 1920x1200.



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejście:                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video composite (gniazdo BNC),</li> <li>• S-VIDEO,</li> <li>• VGA (bypass)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Możliwe standardy sygnału wejściowego: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAL, NTSC,</li> <li>• VGA (bypass)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wyjście:                               | VGA (bypass)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane rozdzielczości:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4:3</li> <li>800 x 600 @ 60/75 Hz</li> <li>1024 x 768 @ 60 Hz</li> <li>1280 x 1024 @ 60 Hz</li> <li>1600 x 1200 @ 60 Hz</li> <li>• 16:9 / 16:10</li> <li>1280 x 720 @ 60 Hz</li> <li>1366 x 768 @ 60 Hz</li> <li>1440 x 900 @ 60 Hz</li> <li>1680 x 1050 @ 60 Hz</li> <li>1920 x 1080 @ 60 Hz</li> <li>1920 x 1200 @ 60 Hz</li> </ul> |
| Menu ekranowe OSD:                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Możliwe ustawienia:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jasność, kontrast, nasycenie, odcień - ustawienia są zapamiętane po odłączeniu zasilania</li> <li>• PIP - Obraz w obrazie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie:                             | 5 V / 1 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga:                                  | 0.07 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary:                               | 100 x 65 x 26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gwarancja:                             | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |