



Centrala sterująca
E124



Centrala sterująca
E024

E124 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie sieciowe podstawowe	Z przełączaniem napięcia zasilania 230/115 V ~ - 50/60 Hz
Zasilanie wtórne	24 Vdc - 16 A maks. (min. 20 Vdc. - maks. 28 Vdc.)
Pobór mocy	Stan gotowości = 4 W, Maks. ~ 400 W
Maksymalne obciążenia prądowe silnika	7 A
Zasilanie akcesoriów	24 Vdc
Maksymalny prąd akcesoriów	24 Vdc maks. 500 mA, Szyna BUS-2EASY maks. 500 mA
Pojemność baterii	180 mA
Temperatura otoczenia	-20°C + 55°C
Bezpiecznik	Bezpiecznik samorestartujący
Tryby pracy	Półautomatyczny, Automatyczny, półautomatyczny „krok po kroku”, Automatyczny z pracą wsteczną podczas pauzy, automatyczny „krok po kroku”, automatyczny urządzeń zabezpieczających, półautomatyczny „b”, tryb mieszany „bC”, układ powodujący wyłączenie systemu w przypadku zasłabnięcia/nieobecności operatora, automatyczny sterowany zegarowo.
Czas pracy	Programowalny (od 0 do 4 minut)
Czas pauzy	Programowalny (od 0 do 4 minut)
Moc silnika	Programowalna - 50 poziomów
Prędkość silnika	Programowalna - 10 poziomów
Gniazda wejściowe	Zasilacz zmiennonapięciowy, bateria, dekodery/Minidec/Rp, X-COM, moduł XF433/868, USB
Wejścia na centralce	BUS-2EASY, wejścia od WE1 do WE5 (patrz punkt 5), ogranicznik zakresu ruchu, koder
Wyjścia na centralce	Lampy błyskające (ostrzegawcze), silniki, zamek elektryczny, WY1, WY2 (wyjście 1 i 2 - programowalne), zasilanie akcesoriów
Programowanie	1go i 2go poziomu za pomocą 3 przycisków (+, -, F) oraz ekrany LCD. 3go poziomu za pomocą komputera PC podłączonego przez port USB lub moduł X-COM.

E124 - Wyposażenie i cennik

Model	Zastosowanie	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
E124	Centrala do siłowników 24V do bram jedno i dwu skrzydłowych	790284	1.097,00	1.349,31

E024S - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie: 230 V

Pobór mocy: 20W

Maks. moc silnika: 150 W x 2

Maks. obciążenie akcesoriów: 100 mA

Maks. obciążenie akcesoriów na BUS: 400 mA

Bezpieczniki: 2 szt.

Funkcja logiki: EP, A

Czas pracy: 1 minuta

Czas pauzy: w zależności od zaprogramowania - max. 10 min

Zintegrowane radio typu: DS, SLH, LC

Zakres temp. pracy: -20°C + 55°C

E024S - Wyposażenie i cennik

Model	Zastosowanie	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
E024S	Centrala do siłowników 24V do bram jedno i dwu skrzydłowych bez wyłączników krańcowych	790286	703,00	864,69