



# EXHC003R

Obudowa do kamery do stref zagrożonych wybuchem, grzałka 24 V AC, -40..50 °C



## Parametry techniczne

Obudowa	Cylindryczna o szczelności IP66
Wymiary	Ø210 x 427,5 mm
MCL	100x100x280 mm
Waga	15 kg
Grzałka	zasilanie 24 V AC 60 W
Temperatura pracy	-40..50 °C
Certyfikat EX	II 2 GD Exd IIC T6 tD A21 IP66 T85°C
Kolor	RAL7001
Akcesoria	EXWBJ00R, EXBJ00R, EXHS000 (wymagają oddzielnego zamówienia)

Specjalistyczna zewnętrzna obudowa do kamery przemysłowej przeznaczona do stref zagrożonych wybuchem. Może współpracować z głowicą PTZ EXPTC000 oraz odbiornikiem telemetrii EXDTRX324. W przypadku pracy na strefie nasłonecznionej wymaga dodatkowego daszka. Obudowa pokryta jest specjalną farbą w kolorze niebieskim RAL7001 w celu polepszenia właściwości przy pracy w bardzo niskich temperaturach. Daszek przeciwsłoneczny, uchwyt i wysięgnik wymagają oddzielnego zamówienia.

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.pl-eshop.adiglobal.com](http://www.pl-eshop.adiglobal.com)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [info.pl@adiglobal.com](mailto:info.pl@adiglobal.com)

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel. +48 607-445-836, e-mail: [andrzej.dera@adiglobal.com](mailto:andrzej.dera@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel. +48 607-445-640, e-mail: [info.pl@adiglobal.com](mailto:info.pl@adiglobal.com)

