

# INT-KLCDR-GR

## MANIPULATOR LCD

Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów **INTEGRA**. Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne. Dodatkowo, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS-232 do współpracy z programem **GUARDX**
- czytnik kart zbliżeniowych



## DANE TECHNICZNE

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Klasa środowiskowa                | II                |
| Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ) | 12 V DC           |
| Wymiary obudowy                   | 140 x 126 x 26 mm |
| Zakres temperatur pracy           | -10...+55 °C      |
| Pobór prądu w stanie gotowości    | 60 mA             |
| Maksymalny pobór prądu            | 156 mA            |