

KOD: INTW v.1.0/III
TYP: Interfejs WI-FI

PL



Cechy:

- bezprzewodowe połączenie w sieci Wi-Fi
- komunikacja w paśmie 2,4GHz
- zgodność ze standardem IEEE 802.11b
- szyfrowanie danych: WEP, WPA, WPA2
- przydzielanie statycznego lub dynamicznego (serwer DHCP) adresu IP
- wbudowany serwer WWW do konfiguracji
- zasilanie przez gniazdo „SERIAL”
- współpraca z oprogramowaniem PowerSecurity
- sygnalizacja optyczna
- gwarancja - 5 lat od daty produkcji

OPIS

Interfejs Wi-Fi jest urządzeniem służącym do bezprzewodowego połączenia zasilaczy serii PSBEN lub EN54 z komputerem PC w sieci Wi-Fi. Za pośrednictwem oprogramowania PowerSecurity umożliwia on zdalny monitoring parametrów poprzez cykliczny podgląd aktualnego stanu zasilacza, odczyt historii zdarzeń, podgląd wykresów prądów i napięć oraz zdalne wykonanie testu akumulatora.

Zasilanie	5V z gniazda serial zasilacza
Pobór prądu	max 300mA
Prędkość transmisji TTL	Max 115 200 bodów z kontrolą parzystości
Prędkość transmisji Wi-Fi	max 11Mbps
Kodowanie	WEP, WPA, WPA2
Sygnalizacja (diody LED):	Tx, Rx, PWR
Warunki pracy	temperatura -10 °C ÷ 40 °C wilgotność względna 20%...90%
Wymiary(LxWxH)	63 x 50.2 x 24 [mm] + antena
Waga netto/brutto	0,06kg / 0,11kg
Temperatura składowania	-20°C...+60°C
Deklaracje, gwarancja	CE, RoHS, 5 lat od daty produkcji

Schemat poglądowy komunikacji w sieci WI-FI.

PSBEN+INTW



PSBEN+INTW



EN54+INTW



EN54+INTW

