

**IT-130-AK,****Aktywny głośnik tubowy**

Aktywna wersja bestsellerowego głośnika IT-130.

Przeznaczony m.in. do zastosowań wraz z kamerami IP w systemach zdalnego monitoringu CCTV. Doskonale sprawdza się np. w systemach ochrony obiektów przemysłowych lub terenów zewnętrznych.

- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Wbudowany wzmacniacz cyfrowy
- Uniwersalne zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz
- W komplecie kabel zasilający oraz sygnałowy
- Zasilanie 12-24V z zasilacza (wyposaż. dodatk.)
- Możliwość dokonania modyfikacji na zamówienie

Parametry techniczne	
Moc znamionowa RMS	30 W
Pasma przenoszenia	250-16 000 Hz
Skuteczność	109 dB/W/m
Materiał obudowy	ABS
Klasa szczelności	IP66
Odporny na warunki atmosferyczne	tak
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Wymiary	290 x 215 x 260 mm
Waga	1.6 kg
Wejście audio	RCA lub 3.5 mm
Zasilanie	12-24 V