

Model:
IVP-02C7 LUTRA

Indeks:
C71A102

EAN:
5905548274911



Opis:

Wideodomofon IP - Eura IVP-02C7 Lutra - umożliwia podgląd i rejestrację obrazu oraz sterowanie rygłem elektromagnetycznym za pomocą smartfona lub tabletu praktycznie z każdego miejsca na świecie. Dzięki aplikacji mobilnej, dostępnej na platformy iOS i Android - Control Cam (która docelowo zastąpiona zostanie polskojęzyczną aplikacją Eura Video IP) wykorzystującej do działania globalną sieć internetową, przebywając na Seszelach możemy sprawdzać, kto stoi przed naszymi drzwiami. Teraz odbiór przesyłki pod naszą nieobecność nie jest problemem. Wystarczy odebrać połączenie na smartfonie i poinstruować kuriera. W ten sposób komfortowo i bezpiecznie sprawujemy pełną kontrolę nad wejściem na teren naszej posesji 24h/7. Wideodomofon IP wykonany jest z wysokiej jakości szczotkowanego aluminium, którego walory estetyczne sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Aluminiowa obudowa charakteryzuje się wysoką klasą odporności na warunki atmosferyczne - IP55, a dodatkowo zabezpieczona jest daszkiem. Takie rozwiązanie pozwala na stosowanie urządzenia w polskich realiach pogodowych bez obaw o uszkodzenie sprzętu. Wideodomofon IP - Eura IVP-02C7 Lutra - przeznaczony jest do montażu natynkowego. Główną zaletą urządzenia jest kamera pracująca w rozdzielczości HD 720p, wyposażona w szerokokątny obiektyw, umożliwiający podgląd obrazu o polu widzenia równym 110°. Kamera wspierana jest oświetleniem nocnym, w postaci 4 białych diod LED. Dodatkowo wideodomofon IP - Eura IVP-02C7 Lutra - posiada podświetlany wizytownik i przycisk wywołania, a także pozwala na podłączenie przycisku zwierne opuszczania posesji oraz gongu elektronicznego.

Specyfikacja techniczna:

Wideodomofon IP WiFi

Napięcie zasilania	DC 12V
Pobór mocy (czuwanie / praca)	2W / 5W
Max. obciążenie styków przekaźnika	48V DC / 3A
Typ przetwornika kamery	CMOS 1/3"
Rodzaj oświetlenia nocnego	4 diody (światło białe)
Sposób montażu	Podtynkowy
Materiał obudowy	Aluminium
Rozdzielczość	1280 x 720 / 640 x 360
Kąt widzenia kamery	110°
Format kompresji obrazu	H.264
Format kompresji dźwięku	G.711, G.726
Współpraca z systemami mobilnymi	iOS, Android
Temperaturowy zakres pracy	-18°C ~ +45°C
Daszek ochronny	Tak
Stopień ochrony	IP55
Wymiary zewnętrzne	112 x 136 x 52 mm
Waga netto	578 g
Typ opakowania	Karton
Waga brutto	891 g
Wymiary opakowania	222 x 168 x 64 mm