


MC 740-PE

Płaski kontakt magnetyczny, montaż powierzchniowy, NC



Dane techniczne

Montaż	Powierzchniowy
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, INCERT B-582-0013, VdS G 116504, Class B, SBSC 9-216, Class 1/2, F&P, FG
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Rodzaj magnesu	Alnico 5
Montaż na stali	Niezalecany
Odległość zamknięcia (drewno) mm	37
Odległość zamknięcia (metal) mm	7
Podłączenie	Przewód
Materiał obudowy	Plastik ABS
Temperatura pracy	-40°C - +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 67
Wymiary kontaktu (L x W x H) mm	60 x 14 x 5
Wymiary magnesu (L x W x H) mm	60 x 14 x 5



MC 740 jest kontaktem magnetycznym z funkcją przełącznika NC. Do stosowania w SSWiN oraz systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych okien i drzwi.

Posiada wyprowadzenie kablowe, boczne. Obydwa elementy czujnika, kontaktron i magnes, umieszczone są w plastikowych, wodoszczelnych obudowach. Zestaw doskonały do montażu w miejscach z mocno ograniczoną przestrzenią (między oknem a żaluzją czy okiennicą).

DO ZAMÓWIEN

Indeks	Opis
MC 740-PE	Kontakt magnetyczny powierzchniowy, biały, NC, kabel 2 m
MC 740-PE6	Kontakt magnetyczny powierzchniowy, biały, NC, kabel 6 m
MC 740-PE10	Kontakt magnetyczny powierzchniowy, biały, NC, kabel 10 m