



acar P7

dostępny w kolorze czarnym lub szarym

2 płaskie gniazda sieciowe

system porządkowania przewodów

5 gniazd sieciowych z uziemieniem

podświetlany wyłącznik sieciowy

zwłoczny bezpiecznik automatyczny

ergonomiczna wtyczka zasilająca

UBEZPIECZENIE do 7000 zł*

7 GNIAZD SIECIOWYCH 5 Z UZIEMIENIEM

BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK

SYSTEM PORZĄDKOWANIA PRZEWODÓW

URZĄDZENIE W KOLORZE CZARNYM LUB SZARYM

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m

Wygląd urządzenia może się nieznacznie różnić od przedstawionego na zdjęciu.

acar P7 to model z siedmioma zabezpieczonymi gniazdami sieciowymi 230V, w tym 5 z uziemieniem i 2 płaskimi bez uziemienia. Dodatkowo jest wyposażony w system porządkowania przewodów pozwalający na wygodną i estetyczną organizację przewodów zasilających, biegnących z urządzenia do odbiorników. Dzięki niemu unikniemy plątany kabli pod biurkiem, jednocześnie zabezpieczając przed przepięciami wrażliwe urządzenia elektryczne. **acar P7** jest wyposażony w automatyczny bezpiecznik, gwarantujący prostotę i skuteczność działania.


PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY I ZWŁOZNY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY



5 GNIAZD SIECIOWYCH 10/16A ZE STYKIEM OCHRONNYM ORAZ 2 GNIAZDA SIECIOWE PŁASKIE 2,5A



MONTAŻ SYSTEMU PORZĄDKOWANIA PRZEWODÓW



acar P7

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe U_N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia ΣI_N	10A
Prąd upływu	< 0,5mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	< 25ns
Napięcie maksymalne U_c	250V 50Hz
Poziom protekcji U_p	$\leq 1,3kV$
Znamionowy prąd wyładowczy I_N	2kA (L/N) - 8/20 μ s
Maksymalny prąd wyładowczy I_{MAX}	6,5kA (L/N) - 8/20 μ s
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V 2 gniazda dwubiegunowe bez styku ochronnego 2,5A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	370x65x44mm
Ciężar	0,44kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*Suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl