

## PA-900, Wzmacniacz miksujący PA, mono

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 120W<sub>RMS</sub>

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 4 symetryczne wejścia miks./linia
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- Dodatkowy terminal śrubowy dla mikrofonu pulpituowego
- 1 wejście Aux
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Wyjście liniowe
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 21V dla mikrofonów elektretowych
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry techniczne	
Kanały	5
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	120 W
Moc muzyczna MAX	160 W
Impedancja wyjściowa	4 Ω
Wejścia	3mV (mic), 200mV (line), 140mV (aux)
Pasma przenoszenia	50-15000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	>80 dB
Zasilanie	230V~/50Hz/300VA 24V DC/9A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC24 V
Zasilanie (alternatywne)	DC9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 88 x 275mm, 2U
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	275 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9,9 kg
Złącza	4 x XLR (mic/line), 1 x RCA L/R (aux), terminale śrubowe (głośniki)