

PA-924, Wzmacniacz miksujący PA mono



Wzmacniacz miksujący PA mono

- 1 x 240W_{RMS}
- 4 symetryczne wejścia mikr./linia z wyborem priorytetu
- 4 wejścia liniowe stereo
- Wyjście głośnikowe na terminalach śrubowych
- Symetryczne wyjście liniowe
- Wyjście REC
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Gong 2 lub 4-tonowy, możliwość zdalnego wyzwiania
- Regulacja wzmocnienia wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych
- Sterowany temperaturowo wentylator
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry techniczne	
Kanały	5
Moc znamionowa RMS	240 W
Moc muzyczna MAX	340 W
Wejścia	2.5-100mV (mic), 350mV (line)
Pasma przenoszenia	50-16000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	>75 dB
Zasilanie	230V~/50Hz/640VA, 24V DC/18A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	640 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC24 V
Zasilanie (alternatywne)	DC18 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 95 x 390mm, 2U
Szerokość	482 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	390 mm
Wysokość (U)	2
Waga	13 kg
Złącza	4 x XLR (mic), 4 x RCA L/R (line), 1 x XLR (line out), 1 x RCA L/R (line out)