

## BCS-L-DIP56VCR5L5-Ai1

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 50m
- Whitelight 50m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12712

GTIN13/EAN13: 5904890714816

URL: <https://bcs.pl/pl/6mpx/4277-bcs-l-dip56vcr5l5-ai1-5904890714816.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-DIP56VCR5L5-Ai1 |
| Linia produktowa  | BCS LINE              |
| Typ kamery        | Kopuła                |
| Rozdzielczość     | 6 Mpx                 |
| Przetwornik       | 1/2.7" CMOS           |
| System skanowania | Progressive Scan      |
| Piksele           | 3288(H)×1850(V)       |

|                       |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAM                   | 1GB                                                                                                                                                                                          |
| ROM                   | 256MB                                                                                                                                                                                        |
| Obiektyw              | motozoom                                                                                                                                                                                     |
| Ogniskowa             | 2.7~13.5 mm                                                                                                                                                                                  |
| Apertura              | F1.4                                                                                                                                                                                         |
| Focus                 | Auto / manual                                                                                                                                                                                |
| Iris                  | Auto                                                                                                                                                                                         |
| Zoom optyczny         | 5×                                                                                                                                                                                           |
| Zoom cyfrowy          | 16×                                                                                                                                                                                          |
| Kąt widzenia          | H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138° ~36°                                                                                                                                                          |
| DORI                  | Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 8.5~28m                                                                                                                       |
| Czułość kamery        | 0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                                                |
| Stosunek S/N          | 56dB                                                                                                                                                                                         |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                          |
| WDR                   | 120dB                                                                                                                                                                                        |
| Kompensacja tła       | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA / AFSA                                                                                                                                                          |
| Migawka               | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                                  |
| Kontrola wzmocnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                          |
| Redukcja szumów       | 3D DNR                                                                                                                                                                                       |
| Roi                   | Region of Interest                                                                                                                                                                           |
| Stabilizacja Obrazu   | Electronic (EIS)                                                                                                                                                                             |
| Defog                 | Electronic                                                                                                                                                                                   |
| Obrót obrazu          | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°                                                                                                                                              |
| Ilość strumieni       | 3                                                                                                                                                                                            |
| Rozdzielczości        | 6M (3288×1850/3200×1800) /5M (2960×1688/2880×1620) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240) |
| Strumień główny       | 3288×1850@(25/30 fps)                                                                                                                                                                        |
| Strumień drugi        | 1920×1080@(25/30 fps)                                                                                                                                                                        |
| Strumień trzeci       | 1920×1080@(25/30 fps)                                                                                                                                                                        |
| Bitrate               | H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps                                                                                                                                            |
| Kompresja wideo       | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding                                                                                                                                          |
| Dzień/noc             | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                           |
| Rodzaj oświetlacza    | IR LED + WhiteLight                                                                                                                                                                          |
| Zasięg IR             | 50m                                                                                                                                                                                          |
| Zasięg WhiteLight     | 50m                                                                                                                                                                                          |
| NightColor            | Tak                                                                                                                                                                                          |
| Mikrofon              | Tak                                                                                                                                                                                          |
| Wejście audio         | 1                                                                                                                                                                                            |
| Wyjście audio         | 1                                                                                                                                                                                            |
| Kompresja audio       | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM                                                                                                                                                       |
| Wejście alarmowe      | 1                                                                                                                                                                                            |
| Wyjście alarmowe      | 1                                                                                                                                                                                            |
| Przechowywanie        | FTP, SFTP, NAS                                                                                                                                                                               |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB                                                                                                                                                                                |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                   |
| Detekcja ruchu        | 4                                                                                                                                                                                            |
| Maski prywatności     | 8                                                                                                                                                                                            |
| Sieć                  | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                            |
| Zgodność              | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły                              | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P                                                                |
| Bezpieczeństwo                         | Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, Security warning |
| Rodzaj zasilania                       | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy                             | max 9.8W                                                                                                                                                                                                                     |
| Redundancja zasilania                  | Dual Power Backup                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor obudowy                          | Biały                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa szczelności IP                   | IP67                                                                                                                                                                                                                         |
| Warunki pracy                          | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary                                | Ø122×94mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga                                   | 0.74 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                                                              |
| Ai - Ochrona perymetryczna             | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                                                                                    |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów            | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                                                                                     |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | SMD 4.0                                                                                                                                                                                                                      |

**Akcesoria**



BCS-AD2M3V



BCS-UD1



BCS-ADU-B



BCS-ADU170